

VIVOTEK C-SERIE Fisheye IP Kamera 5MP Outdoor 1.16mm 360° IR Netzwerkkamera 5 MP

Artikelnummer 998958007

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

VIVOTEK C-SERIE Fisheye IP Kamera 5MP Outdoor 1.16mm 360° IR Netzwerkkamera 5 MP

Produktbeschreibung:

VIVOTEK FE9380-HV Outdoor Fisheye 5MP, H.265, 10M IR,
WDR Pro, IP66, IK10

Technische Details:

Leistung

Energiequelle

PoE

Stromverbrauch (max.)

12 W

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung

Innen & Außen

Übertragungstechnik

Verkabelt

Wide Dynamic Range (WDR)

Ja

Tag/ Nachtmodus

Ja

Infrarot (IR)-Abschaltfilter

Ja

Zertifizierung

CE, FCC, VCCI, UL, CB

Design

Formfaktor

Kuppel

Befestigungstyp

Decke/Wand

Produktfarbe

Black, White

LED-Anzeigen
Power, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgröße
25,4 / 2,7 mm
Speichermedium
Eingebaute HDD
Nein
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Flash-Speicher
128 MB
RAM-Speicher
512 MB
Linsensystem
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Maximale Blendenzahl
2.25
Feste Brennweite
1,16 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP

Unterstützte Videoformate

H.264,H.265,M-JPEG

Videokompressionsformate

H.264,H.265,M-JPEG

Unterstützte Grafik-Auflösungen

1920 x 1920

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

30 fps

Videostreaming

Ja

Bildqualitätsanpassung

Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness

Flip & Spiegel

Ja

Datenschutz-Maskierung

Ja

Gegenlichtkompensation

Ja

Highlight-Kompensation (HLC)

Ja

Audio

Unterstützte Audioformate

G.711,G.726

Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)

63 dB

Eingebautes Mikrofon

Ja

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-30 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 90 %

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme

Windows 10,Windows 7,Windows 8

Unterstützt Mac-Betriebssysteme

Ja

Gewicht und Abmessungen

Höhe

68,2 mm

Durchmesser (mm)

15 cm

Gewicht

695 g

Kamera

Blickwinkel, horizontal

180 °

Blickwinkel, vertikal

180 °

Blickwinkel, diagonal

180 °

Kameraverschlusszeit

1/5 - 1/32000 s

Sicherheit

Video-Bewegungsmelder

Ja

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1920
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Flash-Speicher - Installierte Größe	128 MB
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Gewicht	695 g
Unterstützte Audiofunktionen	Integriertes Mikrofon

Weitere Bilder

