

VIVOTEK C-SERIE Fisheye IP Kamera 5MP Outdoor 1.16mm 360° IR Netzwerkkamera 5 MP

Vivotek FE9380-HV kaufen. 5 MP vandalismussichere Netzwerkkamera mit PoE & Tag/Nacht-Funktion. Schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 998958007

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

VIVOTEK C-SERIE Fisheye IP Kamera 5MP Outdoor 1.16mm 360° IR Netzwerkkamera 5 MP

Produktbeschreibung:

VIVOTEK FE9380-HV Outdoor Fisheye 5MP, H.265, 10M IR, WDR Pro, IP66, IK10

Technische Details:

Leistung

Energiequelle

PoE

Stromverbrauch (max.)

12 W

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung

Innen & Außen

Übertragungstechnik

Verkabelt

Wide Dynamic Range (WDR)

Ja

Tag/ Nachtmodus

Ja

Infrarot (IR)-Abschaltfilter

Ja

Zertifizierung

CE, FCC, VCCI, UL, CB

Design

Formfaktor

Kuppel

Befestigungstyp

Decke/Wand

Produktfarbe

Black, White

LED-Anzeigen

Power, Status

Internationale Schutzart (IP-Code)

IP66

IK-Kodex

IK10

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Unterstützte Netzwerkprotokolle

802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP

Zahl der Benutzer

10 Benutzer

Lieferumfang

Anzahl der Kameras

1

Nachtsicht

Nachtsicht

Ja

Nachtsichtdistanz

10 m

LED Typ

IR

Anzahl der Beleuchtungs-LEDs

4

Bildsensor

Sensor-Typ

CMOS

CCD-Sensorgroße

25,4 / 2,7 mm

Speichermedium

Eingebaute HDD

Nein

Integrierter Kartenleser

Ja

Kompatible Speicherkarten

MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Flash-Speicher

128 MB

RAM-Speicher

512 MB

Linsensystem

Zoom-Fähigkeit

Ja

Digitaler Zoom

12 x

Maximale Blendenzahl

2.25

Feste Brennweite

1,16 mm

Video

Maximale Auflösung

1920 x 1920 Pixel

Megapixel insgesamt

5 MP

Unterstützte Videoformate

H.264,H.265,M-JPEG

Videokompressionsformate

H.264,H.265,M-JPEG

Unterstützte Grafik-Auflösungen

1920 x 1920

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

30 fps

Videostreaming

Ja

Bildqualitätsanpassung

Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness

Flip & Spiegel

Ja

Datenschutz-Maskierung

Ja

Gegenlichtkompensation

Ja

Highlight-Kompensation (HLC)

Ja

Audio

Unterstützte Audioformate

G.711,G.726

Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)

63 dB

Eingebautes Mikrofon

Ja

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-30 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 90 %

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme

Windows 10,Windows 7,Windows 8

Unterstützt Mac-Betriebssysteme

Ja

Gewicht und Abmessungen

Höhe

68,2 mm

Durchmesser (mm)

15 cm

Gewicht

695 g

Kamera

Blickwinkel, horizontal

180 °

Blickwinkel, vertikal

180 °

Blickwinkel, diagonal

180 °

Kameraverschlusszeit

1/5 - 1/32000 s

Sicherheit

Video-Bewegungsmelder

Ja

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1920
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Flash-Speicher - Installierte Größe	128 MB
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Unterstützte Audiofunktionen	Integriertes Mikrofon

Weitere Bilder

