

ATEN 48,26 cm 19Zoll LCD IP KVM 8-Port

ATEN KL1108VN kaufen. 19" KVM-Konsole mit 8 Anschlüssen, USB, DVI-D & VGA. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	999298314
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN 48,26 cm 19Zoll LCD IP KVM 8-Port

Produktbeschreibung:

Der ATEN KL1108VN 8-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch verfügt über einen unabhängig versenkbaren, Dual Slide 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Tastatur mit eingebautem Touchpad. Die KL1108VN Switches ermöglichen den Zugriff auf die lokale Konsole und den Remote-over-IP-Zugriff für Bediener, um ihr gesamtes Rechenzentrum lokal am Switch und über ein Netzwerk mit einem webbasierten Browser zu überwachen und zu verwalten. Zudem bieten sie einen Out-of-Band-Zugriff mit externer Modemunterstützung für die Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk offline ist. Um das gesamte Rechenzentrum zu verwalten und zu steuern, unterstützen unsere KL1108VN KVM over IP Switches Blade Server und Gehäuse mit leistungsstarken neuen Funktionen wie Steckdosenanbindung, die es ermöglicht, KVM-Ports mit ATEN PDU-Steckdosen für die Energieverwaltung von Servern über die Benutzeroberfläche der KVM-Switches zu verbinden. Die KL1108VN KVM over IP Switches unterstützen jetzt den neuen Control Center Video Session Recorder (CCVSR) und die CC2000 Centralized Management Software. Die CC2000 verleiht Administratoren die vollständige Kontrolle über Remote Datenzentren und Zweigstellen, egal wo sie sich auf der Welt befinden – was ihnen die Fernüberwachung und Steuerung sämtlicher Geräte in einem Netzwerk ermöglicht, einschließlich Blade Server Gehäuse, individuelle Blades und virtuelle Maschinen. Der CCVSR zeichnet alle Operationen auf Servern auf, auf die über KVM over IP Switches zugegriffen werden. Jeder Betrieb und Wechsel von der BIOS-Ebene zum Anmelden, vom Ausführen von Software Anwendungen bis hin zur Konfiguration des Betriebssystems wird aufgezeichnet und in einer sicheren Videodatei als Beweis ohne Ausnahme gespeichert. Die Virtual Media Funktion ermöglicht es Ihnen, Speichermedien auf USB-, Festplatten- und DVD/CD-Laufwerken auf entfernten Servern zuzuordnen – so dass Administratoren Dateiübertragungen durchführen, Anwendungen installieren, OS Updates ausführen oder die Diagnose über ein Netzwerk mit Leichtigkeit durchführen können. Erweiterte Fähigkeiten von KVM over IP Switches sind auch: ein Message Board, Panel Array Mode™, Mouse DynaSync™, Adapter ID und Secure Serial Server Access. Der sichere Zugriff auf seriell gesteuerte Geräte umfasst Netzwerkgeräte, UNIX-Server, Linux-Server, Sun-Server und viele weitere serielle Konsolen. Es bietet die Installation ohne teure serielle Dongles. Mit Dual On-Board-NICs und Out-of-Band-Zugang mit Unterstützung externer Modems sind die KVM over IP Switches für Zuverlässigkeit gebaut, um eine 24/7 Verfügbarkeit des Remote-Zugriffs auf alle Computer im Serverraum zu gewährleisten. Mit ATEN KVM over IP Switches können IT-Administratoren ihre Serverräume und Rechenzentren praktisch überall verwalten – und somit Reisekosten und mittlerer Instandsetzungsdauer minimiert – um die höchstmögliche Verfügbarkeit von Rechenzentrumsdiensten zu gewährleisten. Exklusive Funktionen:

- Hochwertige Sicherheit – unterstützt FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards
- Erweiterter FPGA Grafikprozessor mit HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- 2x schnellere virtuelle Medienübertragungsgeschwindigkeit

Hardware:

- Exklusive LED Beleuchtung, entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Doppelschienengehäuse
- Ein Bus für lokalen und ein Bus für Remote KVM over IP-Zugang
- Platzsparende RJ-45 Anschlüsse für Cat 5e/6 Kabelverbindungen
- KVM-Adapterkabel mit automatischer Umstellung ermöglichen flexible Schnittstellenkombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell) zur Steuerung aller Rechnertypen
- Extra Konsolenports – Verwalten Sie Computer über den eingebauten LCD-Bildschirm oder ein externes Konsolen-Setup (Monitor, USB-Tastatur und Maus)
- Unterstützt PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) und serielle (RS-232) Verbindung
- Unterstützt externe USB-Maus
- Das Doppelschienengehäuse ist etwas kleiner als 1U mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U Rack
- Doppelschienengehäuse – ermöglicht es dem LCD-Monitor, unabhängig von der Tastatur und Touchpad verschoben zu werden
- Das LCD-Modul lässt sich bis zu 120 Grad für einen komfortableren Betrachtungswinkel drehen
- Mit der Konsolensperre bleibt die Konsolenschublade sicher verriegelt, wenn die Konsole nicht verwendet wird
- Die LCD-Stromtaste spart Energie und verlängert die Lebensdauer des Displays
- Hohe Portdichte – RJ-45 Anschlüsse für bis zu 8 Ports in einem 1U Gehäuse
- Zwei 10/100/1000 Mbps NICs für redundanten LAN oder Dual-IP Betrieb
- Blade Server Unterstützung
- Unterstützt Multiplattform Server Umgebungen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100 basierte serielle Geräte
- Hohe Videoauflösungen – bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz mit 24-Bit Farbtiefe an der externen lokalen Konsole des Switches und auf Remote Bildschirmen; bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz am eingebauten LCD-Bildschirm des Switches
- Überwachung und Steuerung von bis zu 8 Computern auf einer Ebene oder Steuerung von bis zu 128 Computern in einer Kaskade (Kaskade-kompatible KVM Switches sind: CS1308, CS1316, KH1508A und KH1516A)

Verwaltung:

- Bis zu 64 Benutzerkonten
- Bis zu 32 gleichzeitige Anmeldungen
- Funktion für Beenden der Sitzung – Administratoren können laufende Sitzungen beenden
- Portteilungsmodus ermöglicht mehreren Nutzern den gleichzeitigen Zugriff auf einen Server
- Fernsteuerung für angeschlossene ATEN PDU Geräte
- Integration mit ATEN CC2000 Management Software
- Integration mit ATEN CCVSR Video Session Recording Software (Unterstützt die Aufzeichnung von Computeroperationen über Remote-Sitzungen.)
- Ereignisprotokollierung und Windows-basierte Protokollserver Unterstützung
- Lokales Log-Event
- Firmware-Upgrade möglich
- IPv6 fähig
- Kritische Systemereignisbenachrichtigung über SMTP E-Mail, SNMP Trap und Syslog Unterstützung
- Anpassbare Ereignisbenachrichtigung
- Out-of-Band Zugriff – Modem Dial-in / Dial-out / Dial-back Unterstützung
- Adapter ID Funktion – speichert Portinformationen und ermöglicht Administratoren die Umsetzung von Servern an andere Ports ohne Adapter oder Switches erneut konfigurieren zu müssen

Benutzerfreundliche Schnittstelle:

- Einfache Computerauswahl über Drucktasten, OSD (On-Screen-Display) und browserbasierter GUI
- Lokale Konsolen-, Browser- und AP-GUIs mit mehrsprachiger Oberfläche zur Minimierung der Anwenderschulungszeit und Erhöhung der Produktivität
- Multiplattform Client Unterstützung (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Multi-Browser Unterstützung: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
- Browser-basierte UI in purer Webtechnologie ermöglicht Administratoren die Ausführung von administrativen Aufgaben ohne Java Software vorinstalliert haben zu müssen
- Exklusiver ATEN Panel Array Mode™ – Überwachung sämtlicher Ports in einer Rasteranzeige auf allen Desktops auf dem lokalen und Remote Bildschirm
- Tastatur/Maus Übertragung – Tastatur- und Maussignale können auf allen Servern gleichzeitig dupliziert werden
- Ausführung virtueller Remote Desktop Sitzungen zur Steuerung mehrerer Server zur selben Zeit
- Vollbild oder skalierbares virtuelles Remote Desktop Fenster
- Die Video-Synchronisierung ermöglicht es, die EDID-Informationen des lokalen Konsolenmonitors auf den KVM-Adapterkabeln für eine Optimierung der Bildschirmauflösung zu speichern

Erweiterte Sicherheit:

- Unterstützt Remote Authentifizierung: RADIUS, LDAP, LDAPS und Microsoft Active Directory
- Unterstützt TLS 1.2 Verschlüsselung und RSA 2048 Bit Zertifikate zur Absicherung von Browser Anmeldungen
- Flexibles Verschlüsselungsdesign für die Auswahl einer beliebigen Kombination von 56 Bit DES, 168 Bit 3DES, 256 Bit AES, 128 Bit RC4 oder Zufällig für unabhängige Verschlüsselung von Tastatur/Maus, Video und virtuellen Mediendaten
- Konfigurierbare Benutzer- und Gruppenberechtigungen für Serverzugriff und Steuerung
- Automatisches CSR Erstellungsprogramm und Drittanbieter CA Zertifikat Authentifizierung
- Unterstützung von IP/MAC Filter für erweiterten Sicherheitsschutz

Virtuelle Medien:

- Virtuelle Medien aktivieren Anwendungen, OS Patching, Software Installationen und Diagnosetests
- Funktioniert mit USB-fähigen Servern auf Betriebssystem- und BIOS Ebene
- Unterstützt DVD/CD Laufwerke, USB Massenspeichergeräte, Festplatten und ISO Images
- Unterstützt Smart Card/CAC Leser

Virtueller Remote Desktop:

- Die Videoqualität kann angepasst werden, um die Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu optimieren. Farbtiefe, Schwelle und Rauscheinstellungen verringern die Datenübertragungsrate, um Bandbreite zu sparen
- Vollbild oder skalierbares Fenster für virtuellen Remote Desktop
- Die Message Board Funktion ermöglicht es angemeldeten Benutzern, miteinander zu kommunizieren
- Mouse DynaSync™ – automatische Synchronisierung der lokalen und Remote Mausbewegungen
- Exit Macro Unterstützung
- Bildschirmtastatur mit Unterstützung mehrerer Sprachen
- BIOS-Ebene Zugriff für Fehlerbehebung

Lieferumfang:

- 1x KL1108VN Cat 5 Dual Rail 19"-LCD KVM over IP Switch mit einem Rack Montageset
- 2x SA0142 Serielle Adapter (RJ45-F auf DB9-M; DTE auf DCE)
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x Benutzeranleitung

Computerverbindungen	
Direkt	8
Maximum	128 (via Kaskadierung)
Konsolenverbindungen	
Lokal	1
Extern	1
Portauswahl	OSD, Schnelltaste, Drucktasten
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x DVI-D-Buchse (Weiß) 1 x HDB-15-Buchse (Blau)
KVM-Ports	8 x RJ-45 Buchse
Stromversorgung	1 x IEC 60320/C14
Externe-Maus-Port	1 x USB-Typ-A-Buchse
LAN-Ports	2 x RJ-45 Buchse
PON	1 x DB-9 Stecker (Schwarz)
Modem	1 x RJ-45 Buchse
Seriell	2 x RJ-45 Buchse
Schalter	
Stromversorgung	1 x Kipphebel
LCD-Stromversorgung	1 x Drucktaste
LCD-Anpassung	4 x Drucktaste
Portauswahl	8 x Drucktaste
Reset	1 x Halb eingelassene Drucktaste
LEDs	
Online	8 (Grün)
Ausgewählt	8 (Orange)
Stromversorgung	1 (Blau)
Sperre	1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün)
10/100/1000 Mb/s	2 (10: Orange / 100: Orange & Grün / 1000: Grün)
LCD-Stromversorgung	1 (Orange)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2; USB
Video	
TBD	
Lokal	1920 x 1200 bei 60 Hz
Extern	1920 x 1200 bei 60 Hz
Suchintervall	1-255 Sek.
Panelspezifikationen	
LCD Modul	19"
Auflösung	1280 x 1024
Reaktionszeit	5 ms
Betrachtungswinkel	170° (H), 160° (V)
Pixelabstand	0,294 mm x 0,294 mm

Kontrastverhältnis	1000:1
Unterstützungsfarbe	16,7 Millionen Farben
Luminanz	250 cd/m ²
Nennleistungsleistung	100-240 V Wechselspannung; 50-60 Hz; 1 A
Stromverbrauch	110 V/29,0 W; 220 V/29,4 W
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	15,22 kg (33.52 lb)
Abmessungen (L x B x H)	48.00 x 70.12 x 4,40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.)

- EAN Code: 4719264645280
- Höhe Verpackung: 0,150 m
- Anzahl CPU: 8
- Audio Lautsprecher: Nein
- Audio Mikrophon: Nein
- Gewicht: 18,890 kg
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 1
- Bauform: Rack-Mount
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 60Hz
- Audio Ausgänge je Konsole: Ohne
- Audio je CPU: Ohne
- Auflösung integriertes Display: 1280x1024
- Peripherie Eingänge je CPU: Über Adapterkabel
- Anzahl Konsolen: 1x remote, 1x extern + 1x (integriert)
- TP Netzwerk: RJ45 x1
- Länge Verpackung: 0,835 m
- Hersteller-Nr.: KL1108VN US
- Tastaturlayout: US (Englisch)
- Typ 1: KVM over IP Switch mit Display
- Typ 2: 8-Port VGA / DVI-D KVM Dual Rail
- Videoausgänge je Konsole: VGA x1, DVI-D (Dual Link) x1
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB-Maus für integrierte Konsole x1, USB-A Buchse x2, RJ45 Buchse x2
- Verpackungsvolumen: 0,0840 m³
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Breite Verpackung: 0,670 m
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Datenrate: 480 Mb/s
- Display-Diagonale: 19 "

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

48,3 cm (19")

Integrierte Peripheriegeräte

KVM-Switch mit 8 Anschlüssen

Seitenverhältnis

5:4

Native Auflösung

1280 x 1024 bei 75 Hz

Pixelpitch

0.294 mm

Helligkeit

250 cd/m²

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

5 ms

Horizontaler Betrachtungswinkel

170

Vertikaler Betrachtungswinkel

160

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Beleuchtete Tastatur, beleuchtetes Touchpad

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

48 cm x 70,12 cm x 4,4 cm

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Gewicht

15,22 kg

Eingang

Typ

Tastatur, Touchpad

KVM

Typ

KVM-Switch - 8 Anschlüsse

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 60 Hz

Max. Kaskadierungstiefe

2

Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB

DVI-D

VGA (HD-15)

8 x KVM (RJ-45)

Maus (USB)

4 x LAN (RJ-45)

2 x seriell (RJ-45)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Doppelschienen, Firmware upgrade-fähig, kaskadierbar
 Enthaltene Kabel
 2 x Serieller Adapter
 Kennzeichnung
 DDC-2B, RoHS, FIPS 140-2 Level 1
 Lokalisierung
 Vereinigte Staaten
 Stromversorgung
 Eingangsspannung
 Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
 Ein-/Aus-Schalter
 Ja
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 3 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 0 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Größe diagonal (metrisch)	48,3 cm
Gewicht	15,22 kg
Eingangssignal	DVI-D, VGA
Schnittstellendetails - Schnittstellen	VGA (HD-15), Maus (USB), 8 x KVM (RJ-45), DVI-D, 2 x seriell (RJ-45), 4 x LAN (RJ-45), 2 x USB
Display - Native Auflösung	1280 x 1024
Display - Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Eingabegerät - Typ	Tastatur, Touchpad
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Display - Typ	KVM-Konsole
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	75 Hz
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1200
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Netzwerk - Typ	KVM-Switch
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Display - Diagonale	19 Zoll
Reaktionszeit	5 ms
Anz. Anschlüsse	8
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Display - Formfaktor	Rack - einbaufähig

Weitere Bilder

