

Philips 34B2U5600C - 5000 Series - LED-Monitor - gebogen - USB - 86.36 cm (34 Zoll) - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - holzkohlefarben



Artikelnummer 999901072

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Philips 34B2U5600C 5000 Series LED-Monitor Curved USB 86,36 cm 34" 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz VA 300 cd/m² 4000:1 4 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher holzkohlefarben

Produktbeschreibung:

Philips 34B2U5600C - 5000 Series - LED-Monitor
- Curved - USB - 86,36 cm (34") - 3440 x 1440
WQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI,
DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - holzkohlefarben
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Diagonalabmessung
86,36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung
96 Watt
Bildschirmtyp
VA
Seitenverhältnis
21:9
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch
0.23175 mm
Ppi
109.68

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

4000:1 / 50000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben (8-Bit)

Farbraum

104% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931)

Reaktionszeit

4 ms (gray-to-gray)

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 120 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 220 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

WLED

OSD-Sprachen

Brasilianisches Portugiesisch, Tschechisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Türkisch, Ukrainisch

Besonderheiten

An 3 Seiten ohne Blende, breiter Betrachtungswinkel, PowerSensor, Sync-on-Green, HBR3 für USB-C, SmartImage, sRGB Mode, Monitorkalibrierung Delta E<2, flimmerfreie Technologie, SmartUniformity 93 - 105 %, EasyRead, Adaptive-Sync-Technologie, MultiView, Bild in Bild, Bild für Bild, LightSensor

Farbe

Holzkohlefarben

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

80,7 cm x 28,1 cm x 57,5 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht

10,4 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

5 Watt

KVM

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort 1.4

2 x HDMI

USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 96 W)

USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (nur Daten)

3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream (Typ A)

USB 3.2 Gen 2 Downstream (Schnellladung BC 1.2)

USB-C 3.2 Gen 2 (Daten, bis zu 15 W)

Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker)

LAN (RJ-45)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+30

Schwenkwinkel

360

Höheneinstellung

180 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 85 % recycelter Kunststoff, 100 % recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche

Zubehör im Lieferumfang

Headphone-Haken

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel

1 x DisplayPort-Kabel

1 x Kabel USB-C auf USB-C

MTBF

70,000 Stunde(n)

Kennzeichnung

HDCP 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Eyesafe Display, High Bit Rate 3 (HBR3), Plug and Play, DDC/CI, TCO Certified 9.0, RoHS, quecksilberfrei, PVC-free, BFR-frei, CB, EPA, TUV-GS, TUV Ergo, TCO Certified Edge, EAC, EAEU RoHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)

28.3 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80,7 cm - Tiefe: 28,1 cm - Höhe: 57,5 cm - Gewicht: 10,4 kg

Ohne Fuß - Breite: 80,7 cm - Tiefe: 11,2 cm - Höhe: 36,9 cm - Gewicht: 7,64 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

98 cm

Transporttiefe

18,8 cm

Transporthöhe

52,5 cm

Transportgewicht

15,65 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH

Produkteigenschaften

Reaktionszeit	4 ms
Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), USB-C 3.2 Gen 2 (Daten, bis zu 15 W), USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (DisplayPort AI, Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 2 Downstream (Schnellladung , 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream (Typ A), USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (nur Daten), 2 x HDMI
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 Watt
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	120 Hz
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbkategorie	Grau, Silber
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Gewicht	10,4 kg
Farbe	Holzkohlefarben
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Display - Native Auflösung	3440 x 1440
Größe diagonal (metrisch)	86,36 cm
Display - Diagonale	34 Zoll
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie	VA

Weitere Bilder



