

# Telegärtner Karl Gärtner MP8 FS 500 Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6a geschirmt verseilt Schwarz

**Artikelnummer** 996870664

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner MP8 FS 500 Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6a geschirmt verseilt Schwarz

Produktbeschreibung:

AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

S/FTP

Abschirmungsmaterial

Aluminiumfolie

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

27/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, verseilt, PoE+ Ready, inklusive Zugentlastung (Schuh), bis zu 10 Gbps

Länge

25 cm

Durchmesser

5.8 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

cUL, IEC 60332-1, IEC 60603-7-51, RoHS 2011/65/EU, IEEE P802.3an, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EIA/TIA-568, GHMT

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

75 °C

## Weitere Bilder

