

# Elo Touch Solutions 2470L LCD-Monitor 61 cm 24 Zoll 23.8 Zoll sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m<sup>2</sup> 16 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz



**Artikelnummer** 999575555

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Elo Touch Solutions 2470L LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m<sup>2</sup> 16 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Touchmonitor (open-frame, Seitenverhältnis: 16:9 (Widescreen)),  
61cm (24"), Projected Capacitive, 1920x1080 Pixel,  
16ms, Kontrast: 1000:1, USB, VGA, Display-Port,  
HDMI, Touchinterface: USB, inkl.: Kabel (USB, HDMI),  
Stromversorgung: (Netzteil, Netzkabel), Farbe:  
schwarz Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

61 cm (24")

Sichtbare Bildfläche

60,5 cm (23.8")

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Helligkeit

250 cd/m<sup>2</sup>

Helligkeit mit Touchscreen

225 cd/m<sup>2</sup>

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

16 ms

Vertikale Bildwiederholrate

50 - 75 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 75 kHz  
Horizontaler Betrachtungswinkel  
+89 / -89  
Vertikaler Betrachtungswinkel  
+89 / -89  
Bildschirmbeschichtung  
Blendfrei  
Farbe  
Schwarz  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  
55,02 cm x 32,93 cm x 4,18 cm  
Gewicht  
4,8 kg  
Audio  
Typ  
Lautsprecher - Stereo  
Ausgangsleistung/Kanal  
2 Watt  
Eingang  
Typ  
Touchscreen - Touchscreen  
Konnektivität  
Schnittstellen  
HDMI | VGA | Audio Line-In/-Out | DisplayPort | 2 x USB 2.0 (Typ A) | USB 2.0 (Typ B)  
Mechanisch  
VESA-Halterung  
100 x 100 mm  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  
USB-Kabel | 1 x HDMI-Kabel | Netzkabel (EU) | Netzkabel (NA)  
Lebensdauer der Beleuchtung  
50,000 Stunden  
MTBF  
50,000 Stunde(n)  
Kennzeichnung  
UL, VCCI, cUL, IC, FCC  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  
(50/60 Hz)  
Stromverbrauch (typisch)  
16.7 Watt  
Stromverbrauch im Standby-Modus  
14.5 Watt  
Energieverbrauch Sleep  
0.5 Watt  
Stromverbrauch (Aus-Modus)  
0.16 Watt  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportbreite  
63 cm  
Transporttiefe  
13,6 cm  
Transporthöhe  
41,8 cm  
Transportgewicht  
7,1 kg  
Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

- **Die Einfassung ist kompakter**

Der 2470L bietet im Vergleich zu ähnlichen Modellen eine um 70%-fache Verkleinerung der Einfassung.

- **Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt**

Blldschirmwinkel von 20° bis 70° verstellbar für Flexibilität bei der Aufstellung. Ob auf Theke, an der Wand oder in Konsolen mit VESA-Kompatibilität der 2470L passt sich überall perfekt ein.

- **Langlebiger, energieeffizienter Touchscreen**

Kratzfeste Glasoberfläche. IK07 Stoßfestigkeit. ES8.0-zertifiziert für mehr Energieeffizienz. Erhöhen Sie den Sehkomfort durch niedrigen Blaulichtanteil und flimmerfreie Bilder.

- **Navigieren Sie direkt im Displaymenü auf dem Touchscreen**

Die Steuerung des On-Screen-Displays (OSD) ist vereinfacht - Sie können wahlweise den Touchscreen oder die gewohnten Bedienelemente auf der Rückseite des Monitors verwenden.

## Weitere Bilder

