

# Conceptronic PCI Express Card 2xPort USB 3.2 Gen2 Typ-C sw

**Artikelnummer** 999913295

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Conceptronic PCI Express Card 2xPort USB 3.2 Gen2 Typ-C sw

Produktbeschreibung:

Der Conceptronic EMRICK13G von Digital Data Communications ist mit seinen Funktionen für eine effiziente Datenübertragung ausgelegt. Mit zwei USB-C 3.2 Gen 2-Anschlüssen ermöglicht er eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit einer Datenübertragungsrate von 10 Gbit/s. Diese Steckkarte verwendet eine PCI Express 3.0 x4-Schnittstelle und gewährleistet so Kompatibilität und Leistung für verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus verbessert die Unterstützung des USB Attached SCSI Protocol (UASP) die Effizienz der Datenübertragung, sodass sie sowohl für Umgebungen mit geringer als auch mit hoher Auslastung geeignet ist.

Dieser Adapter arbeitet zuverlässig bei Temperaturen zwischen 0 °C und 85 °C und eignet sich daher auch für anspruchsvolle Umgebungen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 90 % RH bleibt er vielseitig einsetzbar und behält seine Leistung bei. Dank der Hot-Swap-Funktion können Benutzer Geräte anschließen oder trennen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen, was die Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen Konfigurationen verbessert. Der flache Formfaktor sorgt dafür, dass er bequem in verschiedene Systeme passt und ist somit eine praktische Wahl für die Aufrüstung von Datenverbindungsoptionen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USB-Adapter

Formfaktor

Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express 3.0 x4

PCI-Spezifikationsrevision

PCIe 3.0

Netzwerk

Ports

USB-C 3.2 Gen 2 x 2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

USB 3.2 Gen 2

Datenübertragungsrate

10 Gbps

Leistungsmerkmale  
UASP, hot swappable  
Produktzertifizierungen  
USB 3.2 Gen 2  
Prozessor / Arbeitsspeicher  
Prozessor  
ASMedia ASM3142  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
2 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C (außerhalb)  
1 x SATA - 15-Pin-SATA-Stromstecker  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
Low profile Slotblech  
Farbe  
Grün  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  
Treiber & Dienstprogramme  
Erforderliches Betriebssystem  
Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 10 / 11, Linux  
Maße und Gewicht  
Breite  
8 cm  
Tiefe  
5,8 cm  
Höhe  
3 cm  
Gewicht  
32 g  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
85 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
15 - 90% RH

## Produkteigenschaften

**Software - Typ** Treiber & Dienstprogramme

## Weitere Bilder

