

BIXOLON XM7-20 BT iOS compatible DT Mobile Label

Artikelnummer	999846792
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

BIXOLON XM7-20 BT iOS compatible DT Mobile Label

Produktbeschreibung:

Mobildrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203 dpi),
 Medienbreite (max.): 80 mm, Druckbreite (max.): 72 mm,
 Rollendurchmesser (max.): 66mm, Geschwindigkeit
 (max.): 127 mm/Sek,
 Anschluß: USB, RS232, Bluetooth, WLAN, RAM: 128MB,
 Flash: 256 MB, inkl.: Akku, 2850mAh, Schutzart: IP54,
 Farbe: schwarz
 Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi

Eingebaute Geräte

LCD-Display

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.0, Wi-Fi(n)

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

SLCS, BPL-Z, BPL-C, BXL, EPSON ESC/POS

Funktionen

Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen, Schäler

Bildschirmauflösung

240 x 320

Enthaltene Schriftarten

10 x SLCS (Bitmap)

1 x skalierbarer SLCS

16 x BPL-Z (Bitmap)

1 x skalierbarer BPL-Z

7 x Bitmapped BPL-C

Barcodes

Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar, RSS-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec, CODABLOCK, Code 49, Data

Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Druckermerkmale
Papierensensor
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Notch, Quittungspapier, Etiketten
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Mediengrößen
Rolle (2,5 cm), 8 cm Rolle
Max. Druckbreite
72 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm, 12 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, Wi-Fi Direct
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C
Seriell
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Batteriepaket, Gurtband, Schaltnetzteil
Leistungsmerkmale
Water-proof, staubabweisend, fallsicher, robust, integrierter NFC-Chip
Kennzeichnung
IP54, MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl
1
Enthalten
1

Kapazität
 3400 mAh
 Software / Systemanforderungen
 Software inbegriffen
 Treiber & Dienstprogramme, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixelon LabelArtist-II, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers
 Erforderliches Betriebssystem
 Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Google Chrome OS
 Umweltschutzstandards
 ENERGY STAR
 Ja
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 -15 °C
 Max. Betriebstemperatur
 50 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 - 80% RH
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 11,9 cm
 Tiefe
 18 cm
 Höhe
 7,9 cm
 Gewicht
 795 g

Produkteigenschaften

Druckausgabety	Monochrom
Büromaschine - Typ	Drucker
Drucker - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Software - Typ	Virtual COM software, OPOS/JavaPOS Drivers, Bixelon LabelArtist-II, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Bartender UltraLite, Treiber & Dienstprogramme
Batterie - Technologie	Lithium-Ionen
Scanner - Typ	Keine(r)
Druckersprache	BPL-C, BXL, EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (2,5 cm)
Flash-Speicher - Installierte Größe	256 MB
Gewicht	795 g
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Medientyp	Etiketten, Quittungspapier, Kerbe
RAM - Technologie	SDRAM
Netzwerk - Typ	Druckserver
max. Auflösung s/w	203 dpi
Farbkategorie	Schwarz
Batterie - Installierte Anzahl	1
Drucker - Typ	Etikettendrucker
Büromaschine - Drucktechnologie	Thermodirekt

Weitere Bilder

