

Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3288-LV 8MP Leistungsstarke 8 MP Dome-Kamera mit KI-Analytik. Exzellente Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder 2.0 und Optimized IR. Robustes vandalensicheres IP54/IK10-Polycarbonat-Gehäuse für den Innenber



Artikelnummer	900030135
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die AXIS P3288-LV von Axis Communications wurde für die robuste Überwachung in einer Vielzahl von Umgebungen entwickelt. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 50 °C funktioniert diese Netzwerküberwachungskamera auch unter extremen Bedingungen zuverlässig. Ihre Schutzart IP66 gewährleistet Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen, sodass sie für Installationen im Außenbereich geeignet ist. Die Kamera bietet Dual-Streaming-Funktionen mit Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 für detailreiche Bilder und verfügt über fortschrittliche Komprimierungstechnologien, darunter Zipstream, für eine effiziente Speicherverwaltung. Ausgestattet mit einem Varioobjektivsystem bietet sie eine flexible Brennweite von 4,4 mm bis 14,6 mm sowie eine automatische Blendensteuerung, die sich automatisch an optimale Lichtverhältnisse anpasst. Die Kamera unterstützt eine Reihe von Netzwerkprotokollen und verfügt über Funktionen wie Bewegungserkennung, Tag-/Nacht-Funktionalität und integrierte IR-LEDs für eine verbesserte Nachtsicht. Mit ihrem vandalismus- und eindringungssicheren Design ist die AXIS P3288-LV eine zuverlässige Wahl für umfassende Überwachungsanforderungen in verschiedenen Umgebungen.

- **Zuverlässige Umweltleistung**

Mit einem umfangreichen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 50 °C liefert diese Kamera auch unter extremen Wetterbedingungen eine konstante Leistung.

- **Flexible Objektivoptionen**

Dank ihres Varioobjektivsystems können Benutzer die Brennweite ganz einfach zwischen 4,4 mm und 14,6 mm einstellen, um das gewünschte Sichtfeld zu erfassen.

- **Hochauflösende Videoaufzeichnung**

Die Kamera unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 und liefert detaillierte Bilder für eine effektive Überwachung.

- **Erweiterte Nachtsichtfunktionen**

Ausgestattet mit integrierten IR-LEDs verbessert diese Kamera die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und ist somit rund um die Uhr einsetzbar.

- **Robuster Schutz für den Außenbereich**

Die Schutzart IP66 gewährleistet Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen und ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz im Außenbereich.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
Software - Typ	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
RAM - Installierte Größe	2 GB
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Gewicht	820 g
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	5,5 Watt
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB

Weitere Bilder

