ASRock Barebone 1U Single Sockel SP5 Server-Barebone AMD EPYC SATA VGA

Artikelnummer	999658446
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ASRock Barebone 1U Single Sockel SP5 Server-Barebone AMD EPYC SATA VGA

Produktbeschreibung:

Asrock 1U12E-GENOA/2L2T. Motherboard Chipsatz:
AMD SoC - Prozessorsockel: LGA 6096 - Kompatible
Prozessoren: AMD EPYC 9004.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM - Unterstützte
RDIMM Taktraten: 3600,4000,4800 MHz - Memory Formfaktor: 288-pin DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD - Unterstützte
Speicherlaufwerk-Schnittstellen: PCI Express -
Serial ATA III.
Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600.
Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet
- Gigabit Ethernet - LAN-Controller: Broadcom
BCM57416 - Intel I210
Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Integrierte Peripheriegeräte
6 x Hot-Swap-Lüfter
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
12
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit

Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA6096 Socket
Bezeichnung des Motherboard
ASRock Rack GENOAD24QM3-2L2T/BCM
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
24 (Gesamt) / 24 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, 3DS registriert
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2600
Videospeicher
512 MB DDR4 SDRAM
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Broadcom BCM57416, Intel I210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2260/2280/22110 (Key M, PCIe 5.0 x4 and SATA mode)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten)
1 x Management
1 x VGA
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung

Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
1000 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,8 cm
Tiefe
67,65 cm
Höhe
4,34 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Produkteigenschaften

Anz. Steckplätze	24
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 / Op, 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 - ha, 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2260/2
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM - Technologie	DDR5 SDRAM
Festplattenlaufwerk (4.) - Typ	Nicht vorhanden
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten), 1 x VGA, 1 x Management, 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Videoschnittstellen	VGA
Formfaktor des Swap-fähigen Laufwerks	2.5"
System - Typ	Server
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Festplattenlaufwerk - Typ	Keine HDD
Kapazität des Festplattenlaufwerks	0 GB
Videospeicher - Installierte Größe	512 MB
Videospeicher - Technologie	DDR4 SDRAM
Optische Speicher (2.) - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
RAM - Installierte Größe	0 GB
Grafikprozessorserie	ASPEED AST
Optischer Speicher - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Massenspeicher-Controller - Typ	Serial ATA
Prozessor - Typ	Keine CPU
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Gehäuse - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Prozessorsockel	LGA6096 Socket
Leistungsmerkmale	3DS registriert, Registriert
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Festplattenlaufwerk (3.) - Typ	Nicht vorhanden
Ausbaufähigkeit	Upgradefähig
Drucker - Typ	Keine(r)
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Kein Betriebssystem
Ethernet-Controller	Broadcom BCM57416, Intel I210
Festplattenlaufwerk (2.) - Typ	Nicht vorhanden
Redundante Stromversorgung	Ja
RAM - Formfaktor	DIMM 288-PIN

Weitere Bilder