

# BWARE BROADCOM Avago SAS9300-8i Speicher-Controller 8 Sender

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 900160212 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

BROADCOM Avago SAS9300-8i Speicher-Controller 8 Sender/Kanal Low Profile 1.2 GBps PCIe 3.0 x8

### Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Ja Produktfarbe Green, Grey Mittlere  
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 2800000  
h Zertifizierung EMC: Class B-US (CFR 47,  
P15B); ICES-00; V-3/02.04; EN55022/EN55024; AS/NZS 3548;  
N-B 2-0001-404; EN60950; WEEE Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle PCIe Ausgangsschnittstelle SAS,  
SATA Stecker 2 x Mini SAS HD SFF8643 Merkmale  
Eingebauter Prozessor Ja Prozessor LSI SAS3008  
Datenübertragungsrate (max) 12 Gbit/s Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur 0 - 55 °C Temperaturbereich  
bei Lagerung -45 - 105 °C Relative Luftfeuchtigkeit  
in Betrieb 5 - 90 % Gewicht und Abmessungen Breite  
66 mm Tiefe 152,4 mm Systemanforderung Unterstützt  
Windows-Betriebssysteme Ja Unterstützte Linux-Betriebssysteme  
Ja Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate  
RoHS Sonstige Funktionen Schnittstelle 8 x SAS  
& SATA Internal Spannung 3,3,  
12 V Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 84733020  
Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile  
Host-Bus  
PCIe 3.0 x8  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s  
Datenübertragungsrate  
12 Gbit/s  
Unterstützte Geräte  
Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk  
Anzahl Kanäle  
8

Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte

1024

Prozessor

LSI LSISAS3008

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech

Leistungsmerkmale

Fusion MPT 2.5

MTBF

2,800,000 Stunde(n)

Kennzeichnung

EN 60950, EN55022, ICES-003, EN55024, AS/NZS 3548, RoHS, WEEE, FCC CFR47, V-3/02.04, N-B 2-0001-404

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Linux, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Oracle Solaris, VMware ESX

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Tiefe

15,2 cm

Höhe

6,6 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)