

Grandstream WiFi Access Point 4*4 MiMo 1,27 Gbps Power over Ethernet Kabellos

Artikelnummer	998694004
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream WiFi Access Point 4*4 MiMo 1,27 Gbps Power over Ethernet Kabellos

Produktbeschreibung:

Merkmale 2,4 GHz Ja 5 GHz Ja Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate (2,4
GHz) 600 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate
(5 GHz) 1733 Mbit/s Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Zahl der Benutzer 200 Benutzer
Anzahl Kanäle 4 Kanäle Bluetooth Nein MIMO Ja
MIMO-Typ Multi User MIMO Virtuelle LAN-Funktionen
SSID-based VLAN assignment Sicherheit Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen WEP,
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK Anzahl der SSID-Unterstützung
16 Design Platzierung Zimmerdecke Produktfarbe
Weiß Antenne Antennentyp Intern Anzahl der Antennen
4 Antenne Zunahmestufe (max) 3,5 dBi Gewicht
und Abmessungen Breite 533,1 mm Tiefe 115 mm Höhe
40 mm Gewicht 564 g Verpackungsdaten Anzahl enthaltener
Produkte 1 Stück(e) Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 2 Leistung
Power over Ethernet (PoE) Ja Technische Details
Warentarifnummer (HS) 85176990
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Breite
53,31 cm
Tiefe
11,5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
564 g
Netzwerk
Formfaktor
Geeignet für Wandmontage
Anschlusstechnik

Kabellos

Datenübertragungsrate

2.33 Gbps

Data Link Protocol

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Max. Reichweite (außen)

300 m

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s | Maximale Datenrate (5 GHz): 1,733 Gpps

Kapazität

Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16 | Anzahl gleichzeitiger Clients: 200+

Leistungsmerkmale

VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Type of Service (ToS), Advanced QoS, 4x4:4 MU-MIMO technology

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2

Antenne

Antenne

Extern abnehmbar

Antennenzahl

4

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Stangenbefestigung, Wandmontagekit

Kennzeichnung

IC, FCC, RCM

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+

Leistungsaufnahme im Betrieb

16.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

25,8 cm

Transporttiefe

24,7 cm

Transporthöhe

8,6 cm

Transportgewicht

978 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP
Gewicht	564 g
Netzwerk - Datenübertragungsrate	2,33 Gbps
Leistungsaufnahme im Betrieb	16,5 Watt
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16, Anzahl gleichzeitiger Clients: 200+
Netzwerk - Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder

