

MSI PRO B760-P DDR4 II Mainboard ATX Intel B760 1700 4x Dimm 2x PCI-E x16 3x HDMI Display Port RTL8125BG LAN SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch- Service



Artikelnummer 999675883

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

MSI PRO B760-P DDR4 II Mainboard ATX Intel B760 1700 4x Dimm 2x PCI-E x16 3x HDMI Display Port RTL8125BG LAN SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher /
Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM · Formfaktor (Details): ATX · Mainboard-Chipsatz:
Intel® B760 · Prozessor /
Marke: Intel · Prozessor / Model: unterstützt Intel Core /
Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation
· Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN
(1/2.5 Gbit/s),USB 2.0,Audio-Line-in,Audio-Line-out,Mikrofon
(3.5 mm Klinke),HDMI®,USB 3.2 Gen 1,USB-C® USB
3.2 (Gen 2),S/PDIF · Schnittstellen: DDR4: 4 x
· Schnittstellen: PCIe x1: 3 x · Schnittstellen:
PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PCIe x4: 1
x · Schnittstellen: USB 2.0: 6 x · Schnittstellen:
USB 3.2: 6 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Sockel
(PC): Intel® 1700 · Takt-Frequenz: 2400 MHz,2133
MHz,2666 MHz,2933 MHz,3400 MHz,3333 MHz,3466 MHz,3733
MHz,3600 MHz,3800 MHz,4000 MHz,4400 MHz,4266 MHz,4200
MHz,4600 MHz,4800 MHz,3200 MHz,5000 MHz,5200 MHz,5066
MHz,5333 MHz · Weitere technische Daten: **Unterstützte
RAM-Integritätsprüfung: Non-ECC**
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren

1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR4

Bustakt

2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC897

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Realtek RTL8125BG

Netzwerkschnittstellen

2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

4 x SO-DIMM 260-polig | 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) | 1 x PCIe 4.0 x16 | 3 x PCIe 3.0 x1 | 1 x PCIe 4.0 x4 | 1 x CPU

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

Schnittstellen

1 x DisplayPort | 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) | 2 x USB 2.0 | 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrophon - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker | 1 x HDMI | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 | 1 x SPDIF-Ausgang

Interne Schnittstellen

1 x Audio - Stiftleiste | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste | 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste

Stromanschlüsse

ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Funktionen

M-Flash, MSI ClickBIOS 5

Hardwarefeatures

Digital PWM, DigitALL Power, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, Doppelter elektrostatischer Schutz, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, NVIDIAResizable BAR Support, kompatibel mit Windows 11, MSI Memory Boost, Frozr AI Cooling, Beleuchtungslösung Gen4

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

I/O-Rückwand, m.2 Schrauben/Abstandshalter-Sets, EZ M.2 Clip

Enthaltene Kabel

1 x Serial ATA-Kabel

Breite

30,48 cm

Tiefe
24,384 cm

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x DisplayPort, 1 x SPDIF-Ausgang, 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - M, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet), 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker, 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klink
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x PCIe 4.0 x4, 1 x CPU, 3 x PCIe 3.0 x1, 4 x SO-DIMM 260-polig, 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M)
Interne Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	4400 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 2666 MHz, 4600 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 2400 MHz, 2133 MHz, 3600 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 3200 MHz, 2933 MHz
Chipsatz	Intel B760
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8125BG
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
RAM-Steckplätze	4 DIMM-Steckplätze
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se
Speicher	M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID)
Unterstützte RAM-Technologie	DDR4 SDRAM
Prozessorsockel	LGA1700 Sockel
Netzwerk	2.5 Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Größe	128 GB

Weitere Bilder

