

Biostar E1-6010 onBoard 2xDDR3 VGA MiniITX Mini-ITX Grafik

Artikelnummer	998958218
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Biostar E1-6010 onBoard 2xDDR3 VGA MiniITX Mini-ITX Grafik

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 Prozessor E1-6010 Anzahl Prozessorkerne 2 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 2 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherspannung 1,25 V Ohne ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 800,1066,1333 MHz RAM-Speicher maximal 16 GB Unterstützte Speichermodulkapazitäten 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 512MB Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor mini ITX Motherboard Chipsatz Familie AMD Audio-Chip Realtek ALC887 Audio Kanäle 7,1 Kanäle PC Gesundheitsüberwachung CPU, Fan, Temperature Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 Interne E/A-Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2 SATA III Anschlüsse 2 S/PDIF aus Stecker Ja Front Panel Audiostecker Ja Frontpanel-Stecker Ja CPU Ventilatorstecker Ja Zahl der Chassisventilatorstecker 1 Zahl der COM Stecker 1 TPM-Verbinder Ja E/A-Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Anzahl PS/2 Anschlüsse 2 Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 1 Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 Speicher-Controller Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen SATA III Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet LAN-Controller Realtek RTL8111H WLAN Nein BIOS Clear CMOS-Jumper Ja Erweiterungssteckplätze PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse 1 Grafik Parallele Verarbeitungstechnologie Nicht unterstützt HDCP Ja Gewicht und Abmessungen Breite 170 mm Tiefe 170 mm Lieferumfang Mitgelieferte Kabel SATA Treiber enthalten Ja Mitgelieferte Software BullGuard Smart Speed LAN Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 84733020 Technische Details:

Allgemein
Produkttyp

Motherboard - Mini-ITX

Prozessor

AMD E1 6010 / 1,35 GHz (Dual-Core)

Max. Anz. Prozessoren

1

Unterstützter RAM

Max. Größe

16 GB

Technologie

DDR3, DDR3L

Bustakt

1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Besonderheiten

Einkanal-Speicherarchitektur

Grafik

Grafik-Controller

AMD Radeon R2

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC887

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Realtek RTL8111H

Netzwerkschnittstellen

Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU | 1 x PCIe 2.0 x16 (x4-Modus) | 2 x DIMM 240-polig

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte

Schnittstellen

1 x PS/2-Maus | 1 x PS/2-Tastatur | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 2.0 | 1 x HDMI | 1 x VGA | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 1 x Audio

Line-Out - Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen

1 x Parallel - Stiftleiste | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste | 1 x Audio - Stiftleiste | 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste | 1 x Seriell - Stiftleiste

Stromanschlüsse

ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig

Besonderheiten

BIOS-Funktionen

BIOSTAR [FLASHER], UEFI BIOS

Hardwareüberwachung

CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter

Hardwarefeatures

HDCP-kompatibel, 4K-Auflösungsunterstützung, BIOSTAR Solid Capacitor

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

I/O-Rückwand

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme, BullGuard, Smart Speed LAN

Breite

17 cm
Tiefe
17 cm

Produkteigenschaften

Netzwerk	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Anzahl	1
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 1 x PCIe 2.0 x16 (x4-Modus), 2 x DIMM 240-polig
Interne Schnittstellen	1 x Parallel - Stiftleiste, 1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste
RAM-Steckplätze	2 DIMM-Steckplätze
Max. unterstützte Größe	16 GB
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Anz. der Kerne	Dual-Core
Grafikprozessor	AMD Radeon R2
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x PS/2-Tastatur, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker, 1 x PS/2-Maus
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Unterstützte RAM- Geschwindigkeit	1333 MHz, 800 MHz, 1066 MHz
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Se
Prozessornummer	E1-6010
Taktfrequenz	1,35 GHz
Speicher	Serial ATA-600
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600
Prozessor - Typ	E1
Hauptplatine - Formfaktor	Mini-ITX
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3L SDRAM, DDR3 SDRAM
Leistungsmerkmale	Einkanal-Speicherarchitektur
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Produkttyp	Grafikadapter

Weitere Bilder

