

BlueOptics Duplex LWL Patchkabel LC-ST SM 1 Meter LC-UPC/ST-PC blau 1 Singlemode E9/125µm G.657.A1 OS2 Eingangsdämpfung: unter 0.2dB Markenfaser LSZH gelb 2.0mm Tube Keramik Ferrule inkl. Messprotokoll



Artikelnummer	994384590
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

BlueOptics Duplex LWL Patchkabel LC-ST SM 1 Meter LC-UPC/ST-PC blau 1 Singlemode E9/125µm G.657.A1 OS2
Eingangsdämpfung: unter 0.2dB Markenfaser LSZH gelb 2.0mm Tube Keramik Ferrule inkl. Messprotokoll

Produktbeschreibung:

Optimale Glasfaserverbindungen

BlueOptics® SFP3133BU1MK 1 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf ST/PC Duplex Anschluss und Singlemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe Gelb.

BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter LWL LC-ST SM G.657.A1 Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter Singlemode SM G.657.A1 LWL LC-ST Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 1310nm / 1550nm Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Beste Dämpfungswerte

BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter Singlemode SM G.657.A1 LWL LC-ST Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 0,4dB pro Kilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflusdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierung der Rückflusdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter Singlemode SM G.657.A1 LWL LC-ST Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar. Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität

Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter LWL LC-ST SM G.657.A1 Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hochzuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung

BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter LWL LC-ST SM G.657.A1 Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflusdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten LC-ST SM G.657.A1 Duplex Patchkabel enthalten.

BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter LWL LC-ST SM G.657.A1 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core

4.4.

Industrielle Normen

BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter LWL LC-ST SM G.657.A1 Duplex Patchkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Patchkabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogenfreigesetzt.

BlueOptics SFP3133BU1MK 1 Meter LWL LC-ST SM G.657.A1 Duplex Patchkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!

Durch den Einsatz von BlueOptics LWL Patchkabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Patchkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
G.657.A1
Anschluss 1
LC/UPC
Anschluss 2
ST/PC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Wellenlängen
1310,1550 nm
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Stecker-Material
Keramik
Zertifizierung
IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht

20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen

Weitere Bilder

