

Grandstream Accesspoint Wi-Fi 7 6 7 2,4 GHz 5 Wand- / Deckenmontage

Artikelnummer 900095260

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Accesspoint Wi-Fi 7 6 7 2,4 GHz 5 Wand- / Deckenmontage

Produktbeschreibung:

- 3,6 Gbps kumulierter drahtloser Durchsatz, 5 Gbps kumulierter kabelgebundener Durchsatz • Dual-Band 2x2:2 MUMIMO mit DL/UL OFDMA-Technologie • Bis zu 175 Meter Reichweite • Unterstützung von 256 konkurrierenden Wi-Fi-Client-Geräten • Erweiterte QoS zur Gewährleistung der Echtzeitleistung von Anwendungen mit niedriger Latenzzeit • Sicheres Booten und Sperren kritischer Daten/Steuerungen durch digitale Signaturen, eindeutiges Sicherheitszertifikat/zufälliges Standardpasswort pro Gerät zum Schutz vor Hackern • Selbständige Leistungsanpassung bei automatischer Erkennung von PoE+ • Eingebetteter Controller verwaltet bis zu 50 lokale GWN-APs GDMS Networking bietet unbegrenztes AP-Management und GWN Manager bietet Software-AP-Management vor Ort • Lieferumfang: GWN7670 Wi-Fi 7 Wireless AP, Montage-Kits, Schnellstartanleitung • RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich. Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Breite

18,5 cm

Tiefe

18,5 cm

Höhe

4,45 cm

Gewicht

527 g

Netzwerk

Formfaktor

Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik
Kabellos
Leitungskodierformat
OFDMA
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv6, IPv4
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Max. Reichweite (außen)
175 m
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 2882 Mbps
Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 / 160 MHz
Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32
Anzahl gleichzeitiger Clients: 256
Leistungsmerkmale
2x2:2 MU-MIMO-Technologie, Advanced QoS, sicheres Hochfahren, Bluetooth 5.3 LE Management, LED-Statusanzeige, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), VLAN-Unterstützung, Type of Service (ToS)
Verschlüsselungsalgorithmus
WEP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, Wi-Fi CERTIFIED 7
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 2.5 GBase-T - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagekit
Kennzeichnung
FCC, IC, RCM
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22,85 cm
Transporttiefte
22 cm
Transporthöhe
7,9 cm
Transportgewicht
877 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Gewicht	527 g
Verschlüsselungsalgorismus	WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32, Anzahl gleichzeitiger Clients: 256
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 2,5 GBase-T - RJ-45

Weitere Bilder

