

ASRock N100DC-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel N-series N100 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)

Artikelnummer	900011345
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

The ASRock logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The 'A' is stylized with a diagonal slash. The 'o' contains a small circle. The 'R' has a distinctive shape with a small loop at the top. The 'k' is also stylized with a small loop at the top.

Produktbeschreibung

ASRock MB Alder Lake-N Intel N100 1xDDR4 1xHDMI 1xVGA

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Mainboard

Formfaktor

Mini-ITX

On-Board-Controller

Audio; Gigabit-LAN; HD-Audio; Lan; USB 3.2; USB 3.0

Technische Daten

Universelle Schnittstellen

USB 3.0

Produkteigenschaften

Netzwerk	Gigabit Ethernet
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x PS/2-Tastatur/-maus, 4 x USB 2.0, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 2 x Antenne, 1 x Seriell, 1 x VGA, 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Max. unterstützte Größe	16 GB
Prozessor - Typ	N-series
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600, 1 x M.2
Grafikprozessor	Intel HD Graphics
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x PCIe 3.0 x4 (2x-Modus), 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplat, 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplat, DIMM 288-polig
Prozessornummer	N100
Stromanschlüsse	CD-Netzeingang
Unterstützte RAM-Technologie	DDR4 SDRAM
Anz. der Kerne	Quad-Core
Speicherschnittstellen	SATA-300 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Se
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste
Hauptplatine - Formfaktor	Mini-ITX
Cache-Speicher - Installierte Größe	6 MB
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	3200 MHz
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Speicher	Serial ATA-300
RAM-Steckplätze	1 DIMM Slot

Weitere Bilder

