

Epson EB-PU1008B 3-LCD-Projektor 8500 lm weiß Farbe WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p LAN Schwarz

Artikelnummer	900165684
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Epson EB-PU1008B 3-LCD-Projektor 8500 lm weiß Farbe WUXGA 1920 x 1200 16:10 1080p LAN Schwarz

Produktbeschreibung:

Dieser äußerst vielseitige Installationsprojektor mit 8500 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit wird ohne Objektiv ausgeliefert. Er ist kompatibel mit aktuellen Epson Objektiven und liefert helle, naturgetreue Bilder in unterschiedlichsten Umgebungen: von Veranstaltungsräumen über Hörsäle und Museen bis zu Besprechungsräumen. Der lichtstarke EB-PU1008B bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement, HDR und erweiterte Installationsmöglichkeiten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
0,76 Zoll großes LCD
Netzwerk
Ethernet
Farbe
Schwarz
Projektor
Helligkeit (weiß)
8500 lm
Helligkeit (Farbe)
8500 lm
Helligkeit (reduziert)
5950 lm
Kontrastverhältnis
2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.35 - 10.11:1
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Lampentyp
Laser
Lampenlebensdauer

Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus

Besonderheiten

Volle 10-Bit-Bildverarbeitung, EPSON 3LCD-Technologie, 4K Enhancement, Cinema Mode, dynamischer Modus, Presentation Mode, DICOM-Simulationsmodus, Extron IPLink certified, Extron XTP zertifiziert, AMX Device Discovery, Web Remote Control, Direct Power Off, Direct Power On, Edge Blending, EPSON Quick Corner, Autom. EIN, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, PLink, SNMP-Unterstützung

Objektiv

Keystone-Korrekturrichtung

Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur

-45 / +45

Horizontale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Videoeingang

Videoschnittstellen

VGA, DVI, HDMI, HDBaseT

LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle

Verdrahtetes LAN

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung)

1 x seriell RS-232C

1 x Netzwerk - RJ-45

1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)

1 x DVI-Eingang

1 x HDBaseT - RJ-45

1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

HDMI - 19-poliger HDMI Typ A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Kabelabdeckung

Sicherheitsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Steuerkonsolensperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil,

WLAN-Sperre, Kennwortschutz

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Kennzeichnung

HDCP 2.3, IPv6

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

535 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software, Epson Projector Professional Tool

Maße und Gewicht

Breite

54,5 cm

Tiefe

43,6 cm

Höhe

18,9 cm

Gewicht

16,3 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschentwicklung
35 dBA
Schallemission (Sparmodus)
30 dBA