

ROLINE 10 100 1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter Glasfaser LWL 1 Gbps RJ-45

Artikelnummer 996867922

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ROLINE 10 100 1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter Glasfaser LWL 1 Gbps RJ-45

Produktbeschreibung:

Tri-Speed 10/100/1000Mbit/s Kupfer zu Dual-Speed
 1G/100Mbps Glasfaser-KonvertierungUnterstützt
 Full Wire Speed Konvertierung für Gigabit Kupfer
 zu Gigabit GlasfaserEntspricht den Standards IEEE
 802.3 - 802.3u - 802.3ab - 802.3z und 802.3z.Auto-negotiationAuto-MDI/MDI-X
 ErkennungUnterstützt Jumbo-Frame-Länge von 9.2K
 BytesUnterstützt 802.3x FlusskontrolleLED-Anzeige
 Einheit: Power Status - pro Port: Fiber Speed/Link/Activity
 - Copper Speed/Link/ActivityMetallgehäuseStromversorgung
 über externes Netzteil: 5VDC - 1AEthernet-Fiber-Konverter
 - der Verbindungen von kupferbasierten Ethernet-Geräten
 über eine Glasfaserverbindung ermöglicht.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Medienkonverter

Formfaktor

Extern

Farbe

Schwarz

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X

Data Link Protocol

10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Metallgehäuse, 9,2 KB Jumbo Frame

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich

1 x Ethernet 100Base-X/1000Base-X - SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Abmessungen und Gewicht

Breite

7,5 cm

Tiefe

2,3 cm

Höhe

6 cm

Weitere Bilder

