

# ROLINE DisplayPort-Kabel DP2.0 DP-DP ST/ST 2m Kabel Digital/Display/Video 2 m

<b>Artikelnummer</b>	999499476
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ROLINE DisplayPort-Kabel DP2.0 DP-DP ST/ST 2m Kabel Digital/Display/Video 2 m

Produktbeschreibung:

DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen, der in der Computerbranche, der Industrie und der modernen Hausverkabelung weithin bekannt und geschätzt ist.

Die Anwendungen umfassen hauptsächlich den Anschluss von Monitoren oder Projektoren an Computer, Notebooks/Laptops, Ultrabooks, NUCs und ähnliche Geräte. DisplayPort v2.0 unterstützt den HDR-Standard ohne Kompression. DP v2.0 kann eine maximale Auflösung von 8K (7680x4320) @60Hz oder 4K (3840x2160) @120Hz erreichen. Das praktische Steckerdesign verhindert das Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort-Buchse und garantiert eine stabile Videoübertragung. DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen, der in der Computerbranche, der Industrie und der modernen Hausverkabelung weithin bekannt und geschätzt ist.

Die Anwendungen umfassen hauptsächlich den Anschluss von Monitoren oder Projektoren an Computer, Notebooks/Laptops, Ultrabooks, NUCs und ähnliche Geräte. DisplayPort v2.0 unterstützt den HDR-Standard ohne Kompression. DP v2.0 kann eine maximale Auflösung von 8K (7680x4320) @60Hz oder 4K (3840x2160) @120Hz erreichen. Das praktische Steckerdesign verhindert das Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort-Buchse und garantiert eine stabile Videoübertragung. ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks,

Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 8K Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz

Technische Details:

Allgemein

Typ

DisplayPort-Kabel

Technologie

Abgeschirmt

Abschirmungsmaterial

Aluminiumfolie mit Flechte

Kabelmantelmaterial

PVC

American Wire Gauge (AWG)

30

Beschichteter Stecker

Gold

Besonderheiten

Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160), ABS-Steckergehäuse, HDR10-Support, 40 Gbps Datenrate, Forward Error Correction, Ultra High Bit Rate 10 (UHBR10), Display Stream Compression 1.2a (DSC)

Länge

2 m

Außendurchmesser

6 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet  
Stecker (zweites Ende)

20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet

Verschiedenes

Kennzeichnung

DisplayPort 2.0, RoHS, REACH

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

14 cm

Transporttiefe

14 cm

Transporthöhe

2 cm

Transportgewicht

100 g

## Weitere Bilder

