

Axis P1388-LE 1/1.8in image sensor NEMA 8 MP

Artikelnummer	999829745
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die AXIS P1388-LE aus der AXIS P13-Serie ist eine leistungsstarke Netzwerk-Überwachungskamera für den Außeneinsatz. Sie zeichnet sich durch robuste Spezifikationen aus, die ihre Zuverlässigkeit und Effektivität unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen gewährleisten. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 bis 100 % RH ist sie für extreme Wetterbedingungen ausgelegt. Die Kamera bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, unterstützt durch Technologien wie Forensic WDR und Lightfinder 2.0, die die Videoqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen verbessern.

Ausgestattet mit einem Objektiv mit variabler Brennweite, das ein Sichtfeld von 46 bis 122 Grad bietet, kann die AXIS P1388-LE einen großen Bereich mit hervorragenden Details abdecken. Die Einhaltung zahlreicher Standards, darunter IP66, IP67 und IK10, gewährleistet die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Staub und Stöße. Außerdem unterstützt die Kamera eine Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen, darunter TLS 1.2 und TLS 1.3, um die Datenübertragung zu sichern. Mit Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Infrarotsicht bis zu 50 m und flexiblen Speicheroptionen, einschließlich Unterstützung für microSD-Karten, ist diese Kamera die ideale Wahl für die Außenüberwachung, die eine hohe Videoqualität und zuverlässige Leistung erfordert.

- **Robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen**

Die für den Betrieb unter extremen Bedingungen konzipierte Kamera hält Temperaturen von -40°C bis 60°C und Luftfeuchtigkeitswerten von 10 bis 100% RH stand und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung bei jedem Wetter.

- **Fortschrittliches optisches System**

Ein Varioobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 3,9 mm bis 10 mm, P-Iris für präzise Blendensteuerung und eine automatische Blendenfunktion sorgen für scharfe, klare Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

- **Umfassende Sicherheitsstandards**

Erfüllt eine Vielzahl von Konformitätsstandards, darunter IEC/EN 60529 IP66 und IP67 für Wasser- und Staubschutz, IEC/EN 62262 IK10 für Stoßfestigkeit und mehrere Verschlüsselungsalgorithmen für eine sichere Datenübertragung.

- **Hochauflösende Videoqualität**

Die Kamera nimmt Videos mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 Pixeln auf und bietet die Möglichkeit, WDR ein- oder auszuschalten, um detaillierte und klare Aufnahmen in unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Unterstützt wird sie dabei von den Technologien Forensic WDR und Lightfinder 2.0.

- **Vielseitige Konnektivität und Speicherung**

Die Kamera unterstützt eine breite Palette von Netzwerkprotokollen und verfügt über 8 GB Flash-Speicher sowie Unterstützung für microSD-, microSDHC- und microSDXC-Karten und bietet damit flexible Optionen für die Datenübertragung und -speicherung.

Produkteigenschaften

Software - Typ AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics

Weitere Bilder

