

B-Ware Elo 2470L - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 16 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz



Artikelnummer 900107348

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Elo Touch Solutions 2470L LCD-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m² 1000:1 16 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Touchmonitor (open-frame, Seitenverhältnis: 16:9 (Widescreen)),
61cm (24"), Projected Capacitive, 1920x1080 Pixel, 16ms, Kontrast: 1000:1, USB, VGA, Display-Port, HDMI, Touchinterface: USB, inkl.: Kabel (USB, HDMI), Stromversorgung: (Netzteil, Netzkabel), Farbe: schwarz Verpackungseinheit: 1
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

61 cm (24")

Sichtbare Bildfläche

60,5 cm (23.8")

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Helligkeit

250 cd/m²

Helligkeit mit Touchscreen

225 cd/m²

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

16 ms
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55,02 cm x 32,93 cm x 4,18 cm - ohne Fuß
Gewicht
4,8 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI | VGA | Audio Line-Out | USB 2.0 (Typ B) | 2 x USB 2.0 (Typ A)
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel | 1 x HDMI-Kabel | 1 x USB-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, EAC, China RoHS, RCM, CoC
Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)
16.7 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
14.5 Watt
Energieverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.16 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
63 cm
Transporttiefe
13,6 cm
Transporthöhe
41,8 cm
Transportgewicht
7,1 kg
Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

- **Die Einfassung ist kompakter**

Der 2470L bietet im Vergleich zu ähnlichen Modellen eine um 70%-fache Verkleinerung der Einfassung.

- **Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt**

Bildschirmwinkel von 20° bis 70° verstellbar für Flexibilität bei der Aufstellung. Ob auf Theke, an der Wand oder in Konsolen mit VESA-Kompatibilität der 2470L passt sich überall perfekt ein.

- **Langlebiger, energieeffizienter Touchscreen**

Kratzfeste Glasoberfläche. IK07 Stoßfestigkeit. ES8.0-zertifiziert für mehr Energieeffizienz. Erhöhen Sie den Sehkomfort durch niedrigen Blaulichtanteil und flimmerfreie Bilder.

- **Navigieren Sie direkt im Displaymenü auf dem Touchscreen**

Die Steuerung des On-Screen-Displays (OSD) ist vereinfacht - Sie können wahlweise den Touchscreen oder die gewohnten Bedienelemente auf der Rückseite des Monitors verwenden.

Weitere Bilder

