

UbiQuti UniFi Protect G4 Doorbell Pro Türklingel kabellos 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0

Artikelnummer	999573254
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

UbiQuti UniFi Protect G4 Doorbell Pro Türklingel kabellos 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0

Produktbeschreibung:

Ihre Premium-UniFi-Türklingel mit integriertem PoE und inklusive PoE-Gong für die Plug-and-Play-Installation. Verbesserte HDR- und Low-Light-Leistung. Programmierbare Begrüßungsanzeige und sekundäre Paketerkennungskamera. KI-Ereigniserkennung. Anschluss und Stromversorgung über PoE. Integriertes 2-Wege-Audio. Inklusive PoE-Chime. Witterungsbeständig (im Außenbereich & überdacht).
Technische Spezifikationen
UVC-G4 Doorbell Pro PoE

Mechanisch

Maße

Gerät: 160,6 x 51,7 x 35,1 mm (6,3 x 2 x 1,4")

Wandhalterung: 159,3 x 50,3 x 17,5 mm (6,3 x 1,9

x 0,7") Keil

: 161,1 x 52,1 x 25,7 mm (6,3 x 2,1 x 1")

Ein-Wandhalterung: 161,1 x 52,1 x 25,75 mm (6,3

x 2,1 x 1")

Gewicht

Gerät: 264 g (9,3 oz)

Wandhalterung: 56 g (2 oz)

Keil: 33 g (1,2 oz)

Wandhalterung: 53 g (1,9 oz)

Gehäusematerialien

Aluminiumlegierung, Polycarbonat

Materialien montieren

Wandhalterung: Aluminiumlegierung.

Keil: Polycarbonat.

Aufwandhalterung: Polycarbonat

Wetterfest

IPX4

Optik

Sensor

Hauptkamera: 5MP CMOS-Sensor

Paketkamera: 8MP CMOS-Sensor

Linse
Feste Brennweite
Blickwinkel
Hauptkamera: H: 138°,, V: 114°,, D: 155°,,
Paketkamera: H: 97,5°,, V: 79,4°,, D: 118,2°,,
Nacht-Modus
Integrierte IR-LED-Beleuchtung und IR-Sperrfilter
Video
Video-Kompression
H.264
Auflösung
Hauptkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3)
Paketkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3)
Max. Bildrate
30 FPS
System
Prozessor
Quad-Core Arm, Cortex-A53-basierter Chip
Netzwerkschnittstelle
GbE RJ45-Port
Power-Methode
PoE
Unterstützter Spannungsbereich
37–57 V Gleichstrom
Max. Energieverbrauch
7W
LED
Link/Aktivität
Taste
(1) Klingeltaste
(1) Werksreset
Betriebstemperatur
-30 bis 40 °C (-22 bis 104 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
10 bis 90 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
CE, FCC, IC
Audio
Mikrofon
Ja (kann deaktiviert werden)
Lautsprecher
Ja
Software
UniFi OS-Anwendung
UniFi Protect
App
UniFi Protect iOS, und Android,
UP-Chime PoE
Mechanisch
Maße
Gesamt: 62 x 54 mm (2,5 x 2,1“) (
Unterputzmontage: 89 x 63,1 mm (3,5 x 2,5“) (
Aufputzmontage: 62 x 20,2 mm (2,5 x 0,8“) (
Gewicht
Gesamt: 158 g (5,6 oz)
Unterputzmontage: 91 g (3,2 oz)
Aufputzmontage: 28 g (1 oz)
Gehäusematerialien

Aluminiumlegierung, Polycarbonat
Materialien montieren
Polycarbonat, Zinklegierung
System
Prozessor
Dual-Core Xtensa®,, 32 Bit, 400 MIPS
Netzwerkschnittstelle
10/100 MbE-Port
Power-Methode
PoE
Unterstü,tzter Spannungsbereich
44&ndash,57 V Gleichstrom
Max. Energieverbrauch
3,5 W
ESD/EMP-Schutz
Luft: ±, 16 kV, Kontakt: ±, 8 kV
LED
R/G/B/W
Taste
Werkseinstellungen zurü,ckgesetzt
Betriebstemperatur
0 bis 40 °,C (32 bis 104 °,F)
Betriebsfeuchtigkeit
10 bis 90 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
CE, FCC, IC
Audio
Lautsprecher
Ja
Summer
Ja
Software
Internetanwendung
UniFi Protect
App
UniFi Protect iOS&trade, und Android&trade,
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Türklingel
Integrierte Komponenten
Mikrofon, Lautsprecher, 2 Kameras
Stromquelle
Verdrahtet
Anschlusstechnik
Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Merkmale
LCD-Display, Rückstelltaste, H.264 Streaming-Video, wetterfest Unterstützung für Zweiwege-Audio
Kamera
Bildsensor
5 Megapixel - CMOS
Tag- und Nachtfunktion
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
1600 x 1200
Leistungsmerkmale

IR-Kamera, 30 fps, 138° Sichtfeld (horizontal), 114° Sichtfeld (vertikal), 155° Sichtfeld (diagonal), Auflösung 5 Megapixel, fixierter Fokus

Prozessor

CPU

A53

Hersteller

ARM

RAM

Installierte Anzahl

512 MB

Flash-Speicher

Vorhandende Kapazität

256 MB

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

Wandhalterung, Zwischenstück mit 20°-Winkel

Produktmaterial

Polycarbonat, Aluminiumlegierung

Kennzeichnung

IC, FCC, IPX4

Abmessungen und Gewicht

Breite

5,17 cm

Tiefe

2,87 cm

Höhe

16,06 cm

Gewicht

253 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Max. Digitalvideoauflösung	1600 x 1200
RAM - Installierte Größe	512 MB
Flash-Speicher - Installierte Größe	256 MB
Prozessornummer	A53
Produkttyp	Türklingel
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Gewicht	253 g

Weitere Bilder

