

ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m Paare in Metallfolie PiMf CAT 6e verseilt orange

Artikelnummer	997775677
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern • Aufbau: 8 Adern Litze • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht • Hochwertig vergoldete Kontakte Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D).

Produkteigenschaften

Farbe	Orange
Farbkategorie	Orange

Weitere Bilder

