

Thermaltake The Tower 600 violett Tempered Glass x 3

Thermaltake The Tower 600 violett kaufen. Stylishes Gehäuse mit Tempered Glass und Top-Lüftung. Schnelle Lieferung, jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999964754

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Thermaltake The Tower 600 violett Tempered Glass x 3

Produktbeschreibung:

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards /

Lüfter vorinstalliert: 2x | / CPU-Kühler bis 210

mm Höhe | Grafikkarten bis 280 mm Länge

Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Mid tower

Seitenplatte mit Fenster

Ja

Seitliches Plattenmaterial mit Fenster

Gehärtetes Glas

Max. Mainboard-Größe

ATX

Unterstützte Motherboards

ATX, microATX, Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte

3

Produktmaterial

SPCC

Farbe

Future dusk

Kühlsystem

Oberseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 2 / Auslass / 1500 U/min / 30.5 dBA / Unterstützung für 3 120-mm-Lüfter

Rechte Seite: Lüfterhalterung / Unterstützung für 3 x 120/140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360/420 mm Radiatoren

Linke Seite: Lüfterhalterung / 3 x 120 mm Lüfter oder 120/240/360 mm Kühler unterstützt

PSU-Ummantelung: Lüfterhalterung / 1 120-/140-mm-Lüfter wird unterstützt

Unten: Lüfterhalterung / 1 120-/140-mm-Lüfter wird unterstützt

Max. Höhe des CPU-Kühlers

210 mm

Maximale Länge Videokarte

400 mm

Maximallänge der Stromversorgung

220 mm

Systemgehäuse-Merkmale

Frontplatte aus gehärtetem Glas, Deckelstaubfilter, Staubfilter unten, Frontstaubfilter, 2 x Seitenwandstaubfilter, hinterer Staubfilter, vertikale Grafikkarten-Ausrichtung, Kabelführungssystem, demontierbare modulare Konstruktion

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8,9 cm)

2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)

Erweiterungssteckplätze

7

Schnittstellen

4 x USB 3.0

1 x USB-C 3.2 Gen 2

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Summer, Grafikkarten-Halter, 37 x 6-32x6 mm Schraube, 12 x M3 x 5 mm Schraube, 8 x 6-32x29 mm Ständerschraube, 8 x 5 x 10 mm Schraube, unteres Frontpanel, 2 x Steigerkabelhalterung, 6 seitliche Plattenclips

Kennzeichnung

WEEE, UKCA, FCC, RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Keine Spannungsversorgung

Spezifikationseinhaltung

PS/2

Max. unterstützte Anzahl

1

Abmessungen und Gewicht

Breite

42 cm

Tiefe

28,64 cm

Höhe

55 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Gehäuse - Formfaktor	Tower
Farbe	Zukunft Dämmerung
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine Spannungsversorgung
Unterstützte Motherboards	Mini-ITX, ATX, microATX
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	7
Hauptplatine - Formfaktor	ATX
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Hersteller-Formfaktor	Mid tower
Farbkategorie	Lila

Weitere Bilder

