

# ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 Supervectoring 35b mit Vectoring Router 1 Gbps xDSL RJ-45 Plug and Play 3 HE

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999490010 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 Supervectoring 35b mit Vectoring Router 1 Gbps xDSL RJ-45 Plug and Play 3 HE

Produktbeschreibung:

VDSL2 Plug and Play Bridge Modem f r Provider

VDSL Anschl sse wie z.B.

Telekom, Vodafone, QSC etc. oder als CPE-Modem

f r DSLAM Installationen in Hotels oder Hospitality

Umgebungen Highlights:

Bridge-Modem nach VDSL2-Standard f r hohen Datendurchsatz

Automatische Geschwindigkeitseinstellung f r VDSL2-Port

Zukunftssichere VDSL2-Technik bis 250Mbps mit

Vectoring &

Supervectoring

VDSL2 & VDSL Supervectoring kompatibel

Vectoring 100Mbit Anschl ssen &

Supervectoring 250Mbit Anschl ssen 35b kompatibel

2x LAN Ports f r DSLAM-Anwendungen (Somit

wird kein extra Switch im Hospitality Umfeld ben tigt) Das

ALLNET ALL-BM2100 VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem,

welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise

Zugang zum VDSL2 Internet erm glicht. Das

Modem wird einfach mit einem Breitband-Router,

Firewall PC oder MAC verbunden. Weitere Einstellungen

wie VLAN ID's m ssen ggf.

in der Weboberfl che durchgef hrt werden. Am

LAN Port/Anschluss muss nur noch ihr Router/Firewall/PC etc.

angeschlossen werden. Das Modem verf gt  ber

2 LAN Ports und das ideale Gegenst ck wenn

DSLAM's und Hospitality L sungen angeboten werden.

Somit DSLAM und 2-Drahttechnik auf das Krankenzimmer /

Hotelzimmer etc.. Somit wird kein zweiter Switch

im Hotelzimmer/Krankenzimmer ben tigt. &nbsp; Bohrschablone

Download = [https://www.allnet.de/fileadmin/products/images\\_global/ALL-BM210\\_Bohrschablone.pdf](https://www.allnet.de/fileadmin/products/images_global/ALL-BM210_Bohrschablone.pdf) Installation

an ADSL2/VDSL2-Anschlüssen: Technische Details:

Element

Spezifikation

Chipsatz:

Broadcom BCM63178

Physical Interface:

IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX

2x RJ-45 10/100/1000Mbps LAN

Reset Button (Factory Reset)

Standards:

VDSL2

ITU-T G.993.2(G.vdsl2) (Profile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a)

ITU-T G.993.5 Vectoring (Profile 30a)

ITU-T G.994.1 (G.hs) and G.993.1 VDSL

ITU-T G.993.2 Annex Q

Indicators:

Power, LAN1/2, DSL, INET

Features:

- Supports G.993.5 Vectoring
- Interoperable with major VDSL2 chipsets
- Supports up to VDSL2 profile 30a
- Supports up to 250 Mbps symmetric
- 802.1q VLAN tagging
- Configuration
- TR69: Manage settings and updates remotely from any end equipment - Default: off

Power:

DC 12V / 0,5A

Dimensions:

&nbsp;

Temperature:

0~40&deg; C (Operating), -30 ~60&deg; C (Storage)

Humidity:

10 - 90% non-condensing

Marks:

CE, RoHS Compliant

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Bridge

Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)

Plug and Play

Netzwerk

Netzwerkprotokolle

HTTPS

Netzwerkstandards

xDSL

Netzwerkports

RJ-45

Technische Daten

Übertragungsrate

1 Gbps

Rack Höheneinheiten

3 HE

Sonstiges / Zubehör

Kennzeichnung

CE

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen

172 x 107 x 40 mm

## Weitere Bilder

