

Supermicro SuperChassis 825TQC-R802WB

Artikelnummer	999139173
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Supermicro SuperChassis 825TQC-R802WB

Produktbeschreibung:

Supermicro SuperChassis 825TQC-R802WB - - 2U chassis supports for maximum motherboard sizes - SMC Proprietary WIO, 13.68" x 13" motherboards 8 x 3.5" hot-swap SAS3/SATA drive bay, 2 x 3.5" fixed drive bay 8-port 2U SAS3 12Gbps TQ backplane, support up to 8x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD1U 800W Redundant Power Supply 76mm width, W/PMbus, Titanium4 full-height & full-length expansion slot(s), 3 low-profile expansion slot(s) 3 x 80mm Hot-swap PWM Fans Dimensions: Height 3.5" (89 mm), Width 17.2" (437 mm), Depth 25.5" (647 mm) Gross Weight: 52 lbs (23,59 kg) Hersteller: Supermicro , Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Rack-Montage - 2U

Max. Mainboard-Größe

Verbessertes, erweitertes ATX

Unterstützte Motherboards

ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX

Anzahl Hot-Swap-Einbauschränke

8

Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks

SATA/SAS

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Farbe

Schwarz

Kühlsystem

80 x 80 x 38 mm Lüfter x 3 / 9400 U/min / Unterstützung der Pulsweitenmodulation (PWM), Hot-Swap

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

8 (gesamt) / 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm) ; 2 (gesamt) / 2 (frei) 3.5" (8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

4 x volle Länge, volle Höhe ; 3 x Niedrigprofil

Schnittstellen

2 x USB 3.0 - (optional) ; 2 x USB 2.0 - (optional) ; 1 x seriell - DB-9 - (optional)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Luftkanal

Kennzeichnung

FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, BSMI, cUL, CB, CCC, CE/EMC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Redundante Stromversorgung

Ja

Installierte Anzahl

2

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

800 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Titanium

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,7 cm

Tiefe

64,7 cm

Höhe

8,9 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

67,8 cm

Transporttiefe

87,6 cm

Transporthöhe

29 cm

Transportgewicht

23,59 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter

Komponenten - 30 Tage

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	4 x volle Länge, volle Höhe, 3 x Niedrigprofil
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Gestellte Leistung	800 Watt
Unterstützte Motherboards	Extended ATX, ATX, Enhanced extended ATX
Farbe	Schwarz
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

