

# Poly Studio V72 USB Video Bar No Radio T

<b>Artikelnummer</b>	900089286
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Poly Studio V72 USB Video Bar No Radio T

Produktbeschreibung:

Mit der Premium-USB-Videobar Poly Studio V72 erreichen Sie eine tiefere Ebene der Zusammenarbeit in großen Räumen. Sie ist anwenderfreundlich und skalierbar, für PC-basierte Räume optimiert, verfügt über Poly DirectorAI und NoiseBlockAI-Technologie und bietet zertifizierte Kompatibilität mit allen gängigen Cloud-Videoplattformen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USB-Videoleiste

Netzwerkmerkmale

Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sicherheitsprofile, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung

Breite

84,1 cm

Tiefe

13,5 cm

Höhe

11,7 cm

Gewicht

3,3 kg

Integrierte Peripheriegeräte

Kamera 2 x 20 Megapixel, 2 MEMS Mikrofone, 2 2.-stufige Mikrofone

Farbe

Weiß

Videoeingang

Typ

Digitalkamera

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

3840 x 2160, 2160p

Leistungsmerkmale

Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly DirectorAI-Technologie, 140° diagonal field of view (wide), 78° diagonal field of view (narrow), Second order gradient microphones, 7.62 m microphone pickup range, 120° horizontal field of view (wide), 70° horizontal field of view (narrow)

Audioeingang

Typ

Für Mikrofone - integriert

Audioausgang

Typ

Lautsprecher

Netzwerk

Typ

Netzwerkadapter

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C

2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A

1 x Link-Local Network (LLN) - RJ-45

1 x Netzwerk - RJ-45

1 - RJ-11

2 x USB-A 3.2 Gen1

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel

1 x Netzwirkkabel

1 x USB-C zu USB-C Kabel

Enthaltenes Zubehör

Wandmontagekit

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

92 cm

Transporttiefe

16,3 cm

Transporthöhe

22,8 cm

Transportgewicht

6,22 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

## Weitere Bilder

