

# ATEN LCD KVM Switches CL1308N KVM-Konsole mit KVM-Switch 8 Anschlüsse PS/2 USB 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 @ 75 Hz Schwarz 1U



**Artikelnummer** 999813665

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

ATEN LCD KVM Switches CL1308N KVM-Konsole mit KVM-Switch 8 Anschlüsse PS/2 USB 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 @ 75 Hz Schwarz 1U

Produktbeschreibung:

Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen  
Eine einzige Konsole kann bis zu 128 Computer durch Kaskadenschaltung in 2 Ebenen mit bis zu 8 Switches steuern  
Eingebaute LCD-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung  
Doppelte Schnittstelle – unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus  
Multiplattform-kompatibel – Windows 2000/XP/Vista - Linux - Mac und Sun  
Unterstützt USB-Tastaturen für PC - Mac und Sun  
Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten  
USB- oder PS/2-Tastatur- und -Mausemulation – die Computer können auch dann gestartet werden - wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist  
Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz - DDC2B  
Bequeme Umschaltung zwischen den Computern per Drucktasten auf der Gerätevorderseite  
- Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem Bildschirmmenü (OSD)  
Kennwortschutz auf zwei Ebenen – nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern – bis zu vier Benutzer plus ein Administrator - mit jeweils eigenen Profilen  
Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server  
Broadcast-Betrieb – gleichzeitige Bedienung aller ausgewählten Computer  
Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an - oder entfernen Sie sie - ohne den Switch auszuschalten  
Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü  
Rack-Montage möglich  
Unterstützte Sprachen für Tastatur: Englisch (US) - Englisch (GB) - Französisch - Deutsch - Deutsch (Schweiz) - Griechisch - Italienisch - Japanisch - Ungarisch - Koreanisch - Spanisch - Schwedisch - Chinesisch

traditionell - Russisch  
Heutzutage wird der Platz im Server-Raum immer knapper - während die Wartungskosten steigen. Deshalb suchen Administratoren immer häufiger nach Lösungen - die sowohl die Kosten als auch den Platzbedarf reduzieren.

Die KVM-Switches mit eingebautem LCD-Bildschirm von ATEN sind eine platzsparende - kompakte KVM

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

KVM-Konsole

Diagonalabmessung

48,3 cm (19")

Integrierte Peripheriegeräte

KVM-Switch mit 8 Anschlüssen

Seitenverhältnis

5:4

Native Auflösung

1280 x 1024 bei 75 Hz

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Ungarisch, Chinesisch (traditionell), Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch,

Koreanisch, UK English, US-Englisch

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

48,3 cm x 68,9 cm x 4,4 cm

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Gewicht

12,59 kg

Eingang

Typ

Tastatur, Touchpad

KVM

Typ

KVM-Switch - 8 Anschlüsse

Tastatur-/Mausschnittstelle

PS/2, USB

Konnektivität

Schnittstellen

8 x KVM (SPHD-17)

Management (RJ-11)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Doppelschienen, LED-Anzeige

Enthaltene Kabel

2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel

1 x Stromkabel

1 x Konsolenkabel

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

DDC-2B, FCC Part 15, RoHS, WEEE

Lokalisierung

Großbritannien und Nordirland

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

22 Watt

Power Consumption (Typical)

22 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS 9.0 oder später, FreeBSD 4.2, IBM AIX 4.3 oder später, Novell NetWare 5.0 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später, SunSoft Solaris 8 oder höher, Mandrake Linux 9.0 oder höher, SuSE Linux 8.2 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Größe diagonal (metrisch)</b>	48,3 cm
<b>Display - Formfaktor</b>	Rack - einbaufähig
<b>Display - Native Auflösung</b>	1280 x 1024
<b>Gewicht</b>	12,59 kg
<b>Eingabegerät - Typ</b>	Tastatur, Touchpad
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	1
<b>Display - Typ</b>	KVM-Konsole
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	22 Watt
<b>Schnittstellendetails - Schnittstellen</b>	Management (RJ-11), 8 x KVM (SPHD-17)
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung</b>	75 Hz
<b>LCD-Hintergrundbeleuchtung</b>	LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Netzwerk - Typ</b>	KVM-Switch
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Display - Diagonale</b>	19 Zoll
<b>Anz. Anschlüsse</b>	8
<b>Audioausgang - Typ</b>	Keine(r)

## Weitere Bilder

