

Grandstream GWN7710 Series

GWN7710R - Switch - managed - 5 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 1/2.5G SFP - Stangenmontage, wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar - PoE (60 W)

Artikelnummer 900095278

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream GWN7710 Series Switch managed 5 x 10/100/1000 PoE + 1 x 1/2.5G SFP Stangenmontage wandmontierbar an DIN-Schiene montierbar 60 W

Produktbeschreibung:

Layer 2 Lite Cloud Managed Switch, 1x 2.5G SFP,
5x GbE, 4x PoE/PoE+ or Passive PoE, max 100W total budget,
6KV surge protection, -40°+60° operating temperature,
IP66, plastic case, 1x PoE++ or +12VDC-57VDC power input

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 6 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp

Stangenmontage, wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

5 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 1/2.5G SFP

Power Over Ethernet (PoE)

PoE

PoE-Budget

60 W

Leistung

Weiterleitungsrate: 11.16 Mpps

Switching-Kapazität: 15 Gbit/s

Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 6 Gbit/s

Packet-Puffergröße: 4 Mbit

Kapazität

VLAN-Unterstützung: 32

Link Access Groups (LAGs): 3

Größe der MAC-Adresstabelle

8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

15KB

Remoteverwaltungsprotokoll

IPv4

Leistungsmerkmale

Loop-Erkennung, Storm Control, DHCP-Snooping, STP Support, PoE-Wächtermodus, Kabeltest, Port-Spiegelung, Multicast-Modus, QoS, VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, DHCP-Client, 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 16KV ESD Protector (contact discharge), Reset-Taste

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Statusanzeiger

Link, Aktivität, PoE, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 60 W

4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W

1 x 100/1000/2.5G SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

DC 12 - 57 V

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Rack-Montagehalterungen, QIG, 4 x assembled screw, 4 x expansion screw, 2 x metal straps, Phoenix connector

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Produktzertifizierungen

FCC, RCM, IC, IP66

Maße und Gewicht

Breite

21 cm

Tiefe

15 cm

Höhe

5,2 cm

Gewicht

750 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

46,6 cm

Transporttiefe

28,6 cm

Transporthöhe

25,8 cm

Transportgewicht

1,35 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 95% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar, Stangenmontage
Netzwerk - Typ	Switch
Ports (zweite) - Typ	1/2.5G SFP
Leistung	Packet-Puffergröße: 4 Mbit, Weiterleitungsrate: 11.16 Mpps, Switching-Kapazität: 15 Gbit/s, Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchs
Kapazität - Kapazität	Link Access Groups (LAGs): 3, VLAN-Unterstützung: 32
Anz. Anschlüsse	6
Größe der MAC-Adressstabelle	8000 Einträge
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, Aktivität, Link
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W, 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 60 W, 1 x 100/1000/2.5G SFP
Farbkategorie	Weiß
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE)
Gewicht	750 g

Weitere Bilder

