Planet Switch unmanaged 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar AC 24 V / DC 12 48 V

Artikelnummer	999947561
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Planet Switch unmanaged 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar AC 24 V / DC 12 48 V

Produktbeschreibung:

PLANET Industrial 8 100/1000X SFP+ 2-Port 10/100/1000T,Managed Switch - -40~75 degrees C.
Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet
Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000) - Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8.
Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen - Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.1p - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3az - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x - IEEE 802.3z.
DC input Spannung: 24 V. Wandmontage
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung
Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Switching-Durchsatz: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, 6KV ESD Protector, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, 1000M-Gerät angeschlossen, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-X SFP
2 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 24 V / DC 12 - 48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.7 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30
Maße und Gewicht
Breite
5,6 cm
Tiefe
8,7 cm
Höhe
13,5 cm
Gewicht
540 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar
Statusanzeiger	1000M-Gerät angeschlossen, Link/Aktivität, Stromversorgung
Leistung	Switching-Durchsatz: 14,88 Mpps, Nicht-blockierende Switching-Kapazität:
Netzwerk - Typ	Switch
Anz. Anschlüsse	10
Ports - Typ	10/100/1000
Untertyp	Gigabit Ethernet
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 1000Base-T RJ-45, 2 x 1000Base-X SFP
Farbkategorie	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	8,7 Watt
Ports (zweite) - Typ	Gigabit SFP
Gewicht	540 g
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge

Weitere Bilder