

Grandstream SIP GRP-2613W Power over Ethernet WLAN Aut. Erkennung

Artikelnummer	999905665
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream SIP GRP-2613W Power over Ethernet WLAN Aut. Erkennung

Produktbeschreibung:

- Unterstützt bis zu 4 SIP-Konten und 6 Mehrzweckleitungstasten
 - Austauschbare Frontplatten für eine einfache Logoanpassung • Zwei geschwitchte autosensing 10/100/1000 Mbps Gigabit-Ethernet-Ports mit integriertem PoE
 - HD-Audio mit Unterstützung für alle wichtigen Codecs, einschließlich Breitband-Codecs G.722 und Opus
 - Bis zu 24 digitale BLF-Tasten • Schutz auf Unternehmensebene mit sicherem Boot, dualen Firmware-Images und verschlüsselter Datenspeicherung
 - Integriertes Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) und Bluetooth® • Ausgestattet mit Noise-Shield-Technologie zur Minimierung von Hintergrundgeräuschen • Lieferumfang: GRP2613W-Telefon, Hörer mit Kabel, Telefonständer, 5-V-Netzteil, Netzkabel, Kurzanleitung zur Installation, GPL-Lizenz • RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich.
- Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>
- Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
936 g
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices

Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Fünfwegig
Freisprecheinrichtung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
5
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Beleuchtete Tastatur
Ja
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Webbrowser, RSS-Feeds, Intercom, Bridged Line Appearance (BLA)
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729ab, G.726, iLBC, Opus, G.711µ/a
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit
256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTP, NTP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
6
Speicher für Anruferkennung
2000 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle

Telefon
 Diagonalabmessung
 7,1 cm (2.8")
 Bildschirmauflösung
 320 x 240 Pixel
 Hintergrundbeleuchtet
 Ja
 Anzeigensprachen
 Kroatisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
 Verschiedenes
 Verbindungen
 Headsetstecker / RJ-9
 Platzierung/Befestigung
 Wandmontage möglich, auf dem Tisch
 Enthaltene Kabel
 Netzkabel
 Zubehör im Lieferumfang
 Aufstellung, Netzadapter, Netzkabel
 Abmessungen & Gewicht (Basis)
 Breite
 20,3 cm
 Tiefe
 19,3 cm
 Höhe
 5,21 cm
 Gewicht
 554 g
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportgewicht
 936 g
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Anzeige - Diagonale	2,8 Zoll
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

