

# CyberPower Systems Smart App Online USV 900 Watt 1000 VA 7.2 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 8 2U



<b>Artikelnummer</b>	991508167
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

CyberPower OL1000ERTXL2U gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte, Server, Workstations, NAS / Speichergeräte, Telekommunikationsgeräte, Netzwerkgeräte, Sicherheits- / Notfallsysteme und Überwachungssysteme.

Die USV kommt in der Online-Doppelwandler-Topologie für unterbrechungsfreie Versorgung mit zusätzlichem ECO-Mode der einen Energiesparmodus bietet um Energiekosten einzusparen.

Das intelligente Batterie-Management prüft die Batterie per Innenwiderstandsmessung und kann so alternde Batterien erkennen und vor Ausfall die Wechselaufforderung anzeigen. Das Batteriefach-Design mit Hot-Swap-fähigen Batteriesätzen ermöglicht eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung. Diese generatorkompatible USV verfügt über den in Sicherheitssystemen notwendigen Not-Aus-Eingang (EPO), mit dem die USV im Notfall sofort spannungslos geschaltet werden kann.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, verwendet die USV über das Smart Battery Management (SBM), das den Batterieladeprozess verbessert, die Lebensdauer der Batterien verlängert und so niedrigere Gesamtbetriebskosten erreicht. Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebotene Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.

## Produkteigenschaften

<b>Gestellte Leistung</b>	900 Watt
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	2
<b>Software - Typ</b>	PowerPanel Business Edition
<b>UPS-Technologie</b>	Online
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
<b>Laufzeit (bis zu)</b>	11 min bei halbe Beladung, 4 min bei Volllast
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	8
<b>Steckertyp</b>	Strom IEC 60320 C14
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Extern
<b>Leistung (VA)</b>	1000 VA
<b>Anzahl Stecker</b>	1
<b>Produkttyp</b>	USV

## Weitere Bilder

