

ATEN 4-Port True 4K HDMI Eingabekarte

Artikelnummer 999813679

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN VM7824 4-Port True 4K HDMI Input Board Erweiterungsmodul x 4 für VanCryst VM1600A VM3200 VM3250 VS182B VS184B

Produktbeschreibung:

Die VM7824 ist eine True 4K HDMI Eingabekarte, die mit einem ATEN Modular Matrix Switch arbeitet und eine einfache Möglichkeit bietet, 4 Audio-/Videoquellen auf 4 Displays mit Unterstützung für hochauflösende True 4K Bilder zu routen. Zusätzlich zur HDMI Schnittstelle, die das digitale A/V-Signal überträgt, bietet die VM7824 auch 4 Stereo Audio Eingangsanschlüsse, welche die Einbettung von Stereo Audio ermöglichen.

Alle Ein-/Ausgabekarten der VM Serie von ATEN unterstützen eine Hot Swap Installation, die Systemintegratoren große Flexibilität und Effizienz bei der Wartung bietet. Die Ein-/Ausgabekarten der VM Serie bieten zusammen mit den modularen ATEN Matrix Switches ideale Lösungen, die Ihre Anforderungen für Multi-Interface Videoanwendungen perfekt erfüllen.

Lieferumfang

1x VM7824 4-Port True 4K HDMI Eingabekarte

4x Anschlussblöcke

1x Benutzeranleitungen

- Hersteller-Nr.: VM7824
- EAN Code: 4719264649615
- Höhe Verpackung: 0,057 m
- Gewicht: 0,925 kg
- Artikel-Typ: Eingabekarte
- Verpackungsvolumen: 0,0069 m³
- Länge Verpackung: 0,426 m
- Ursprungsland: Taiwan
- Breite Verpackung: 0,285 m
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Aten Premium: Ja

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Erweiterungsmodul

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Ports

HDMI x 4

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol
HDMI
Datenübertragungsrate
18 Gbps
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, EDID Expert, Seamless Switch, FrameSync
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A | 4 x Audio-Leitungseingang - 5-poliger Anschlussblock
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC
Maße und Gewicht
Breite
23,8 cm
Tiefe
35,2 cm
Höhe
2,33 cm
Gewicht
550 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250, VS182B, VS184B

Weitere Bilder

