

Tandberg 8945-RDX QuikStation 8 RM 8-bay 2x10GB 2U

Artikelnummer 999327528

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 Disk-Bibliothek x 8 10 Gigabit Ethernet Rack einbaufähig

Produktbeschreibung:

RDX bietet die Herausnehmbarkeit und Haltbarkeit von Bändern mit dem wahlfreien Zugriff und der Leistung von Festplatten Vereinfacht auf einfache Weise den sicheren Datentransport für Offline-Speicherung - Notfallwiederherstellung - Archivierung - Datenerfassung und -austausch.

Bis zu 10 Jahre Lesbarkeit von RDX-Medien für die Datenarchivierung Verwendung als 8 einzelne iSCSI-Ziele mit gleichzeitiger Lese-/Schreibfunktion Einfache Installation und Bereitstellung unter Verwendung vorhandener Infrastruktur und umfassender Netzwerkkennntnisse Die Konfigurationsflexibilität bietet mehrere Betriebsmodi von RDX-Laufwerken bis hin zu logischen Volumes über mehrere RDX-Laufwerke und Bandemulationsmodi RDX QuikStation 8 ist eine über das iSCSI-Netzwerk angeschlossene Wechseldatenträger-Appliance - die entwickelt wurde - um eine flexible Plattform für Datenschutz und Offsite-Disaster-Recovery für physische oder virtuelle SMB- und SME-Umgebungen bereitzustellen.

Die RDX QuikStation 8 bietet 8 integrierte RDX-Laufwerke.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

RDX-Bibliothek - Rack - einbaufähig

Schnittstelle

10 Gigabit Ethernet

Breite

44 cm

Tiefe

52,1 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

14,96 kg

Lokalisierung

Vereinigte Staaten, Europa

Wechselplatte

Typ

8 x RDX Kartusche

Medientyp

RDX Kartusche

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x Ethernet 10Gb

USB

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

USB-Flashlaufwerk

Enthaltene Kabel

2 x Netzkabel

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, ICES-003, CB, EMC, KCC, WEEE, cTUVus, REACH, LVD, China RoHS, RCM, EU RoHS

Stromversorgung

Typ

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

90 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

59,7 cm

Transporttiefe

68,6 cm

Transporthöhe

25,4 cm

Transportgewicht

17,6 kg

Herstellergarantie

Typ

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Massenspeicher-Controller - Typ	Keine(r)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Ethernet 10Gb, USB
Massenspeicher - Typ	Disk-Bibliothek
Massenspeicher - Schnittstelle	10 Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Grau, Schwarz
Massenspeicher - Laufwerkstyp	Andere
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig
Leistungsaufnahme im Betrieb	90 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Gewicht	14,96 kg

Weitere Bilder

