

Axis C1110-E IP Lautsprecher für PA-System Ethernet Fast Ethernet PoE PoE-Plus zweiweg weiß

Artikelnummer 999770590

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie den Axis C1110-E, einen dynamischen IP-Lautsprecher für PA-Systeme, der Langlebigkeit, hervorragende Klangqualität und vielseitige Anschlussmöglichkeiten vereint. Mit seinem Aluminiumgehäuse und der Erfüllung zahlreicher Konformitätsstandards ist dieser Lautsprecher für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt. Er unterstützt ein breites Spektrum an Audioformaten wie AAC-LC, MP3 und WAV und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Medientypen. Der integrierte Class-D-Verstärker mit einem Frequenzbereich von 60 - 20.000 Hz sorgt dafür, dass Ihre Botschaften laut und deutlich zu hören sind, egal ob es sich um Musik oder gesprochene Durchsagen handelt.

Beim Axis C1110-E geht es nicht nur um Klang, sondern auch um intelligente, effiziente Konnektivität. Durch die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) werden Installation und Wartung vereinfacht und der Bedarf an zusätzlichen Stromversorgungen reduziert. Darüber hinaus bietet es eine breite Palette von Netzwerkprotokollen, die eine einfache Integration in bestehende Systeme ermöglichen. Ob an der Decke, an einem Mast oder an der Wand montiert - dieser Lautsprecher ist flexibel und eignet sich für verschiedene Anwendungen. Mit dem Axis C1110-E erhalten Sie eine Soundlösung, die Bände spricht.

- **Robustes Design**

Mit seinem Aluminiumgehäuse und der Erfüllung zahlreicher Normen, einschließlich IEC/EN 60529 IP44, ist dieser Lautsprecher so konstruiert, dass er auch anspruchsvollen Umgebungsbedingungen standhält und somit ideal für eine Vielzahl von Klimazonen geeignet ist.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten wie IEEE 802.3af (Power over Ethernet) und IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus) sowie der Unterstützung zahlreicher Netzwerkprotokolle gewährleistet dieser Lautsprecher eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke.

- **Hochwertige Audioqualität**

Dank der Unterstützung mehrerer Audioformate, darunter AAC-LC, MP3 und WAV, und eines integrierten Class-D-Verstärkers liefert der Lautsprecher einen klaren, kraftvollen Klang über einen Frequenzbereich von 60 bis 20.000 Hz.

- **Erweiterte Funktionen**

Ausgestattet mit AXIS Audio Manager Edge und Echounterdrückungstechnologie bietet dieser Lautsprecher nicht nur eine hervorragende Klangqualität, sondern auch eine 2-Wege-Audio-Talkback-Funktion, die die Kommunikation in verschiedenen Umgebungen verbessert.

- **Flexible Installation**

Dieser Lautsprecher kann an der Decke, an einem Mast oder an der Wand montiert werden und bietet somit eine flexible Installation, die ihn für eine Vielzahl von Räumen und Anwendungen geeignet macht.

Weitere Bilder

