

Digi TransPort WR31 - Router - WWAN - RS-232, RS-422, RS-485 - an DIN-Schiene montierbar

Artikelnummer	997095612
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Digi International TransPort WR31 4G LTE EMEA/APAC

Produktbeschreibung:

TransPort WR31 - LTE EMEA/APAC (800/900/1800/2100/2600 MHz),
No P

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Router

Gehäusotyp

An DIN-Schiene montierbar

Anschluss technik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE

Routing Protocol

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, VRRP, GRE

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SCP

Verschlüsselungsalgorithmus

DES, Dreifach DES, RSA, MD5, IKE, SSL, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, 256-Bit-AES, IKEv2, FIPS 197, 256-bit AES-CBC

Authentifizierungsmethode

Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+

Leistungsmerkmale

Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, NAPT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, 15 KV Electrostatic Discharge Protection, IPSec Virtual Private Network (VPN), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF)

Produktzertifizierungen

X.509, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, UL 60950-1 Second Edition, ATEX Directive, IP30, AS/NZS CISPR 22

Kommunikationsformen

Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
LTE
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Seriell: 1 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig Antenne: 2 x SMA USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
2 SIM
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
4 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
DIN-Schiene Halterung
Lokalisierung
Asiatisch-pazifischer Raum, EMEA
Maße und Gewicht
Breite
8,9 cm
Tiefe
12,7 cm
Höhe
5,1 cm
Gewicht
500 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	Antenne: 2 x SMA, USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A, 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, Seriell: 1 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-
Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, PPTP, IPSec, PPPoE
Gewicht	500 g
Leistungsaufnahme im Betrieb	4 Watt
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, 256-bit AES-CBC, SHA-1, SSL, SSL 3.0, IKE, FIPS 197, 256-Bit-AES, SSL 2.0, MD5, Dreifach DES, IKEv2, RSA
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Modem - Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Produkttyp	Router
Netzwerk - Typ	Router
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschluss technik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

