

Samsung ViewFinity S8 S32D800UAU S80UD Series LED-Monitor USB 80 cm 32" 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz VA 350 cd/m² 3000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz



Artikelnummer 999861685

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Samsung ViewFinity S8 S32D800UAU S80UD Series LED-Monitor USB 80 cm 32" 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz VA 350 cd/m² 3000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz

Produktbeschreibung:

Samsung ViewFinity S8 S80UD. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Energieverbrauch pro Jahr

48 kWh

Diagonalabmessung

80 cm (32")

Integrierte Peripheriegeräte

KVM-Switch, USB 3.0/USB-C Hub

USB-Spannungsversorgung

90 Watt

Bildschirmtyp

VA

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz

Helligkeit
350 cd/m²
Kontrast
3000:1 / Mega 8 DCR (dynamisch)
HDR-Format
HDR10
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
99% sRGB
Reaktionszeit
5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), Image Size, Werkskalibrierung, Eye Saver
Mode, Off Timer Plus, Picture-in-Picture, an 3 Seiten ohne Blende, Auto Source Switch+, Adaptive Picture
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71,39 cm x 22 cm x 58,5 cm - mit Fuß
Gewicht
6,9 kg
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 | HDMI | Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) | 3 x USB 3.0 Downstream | USB (Typ B) | USB-C (bis zu 90 W) | LAN (RJ-45)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-2/+25
Schwenkwinkel
60
Rotationswinkel
-92/+92
Höheneinstellung
120 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung
HDCP 2.2, TCO Certified Edge, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

58 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

33 Watt

Stromverbrauch (max.)

180 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 71,39 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 58,5 cm - Gewicht: 6,9 kg | Ohne Fuß - Breite: 71,39 cm - Tiefe: 4,18 cm - Höhe:

42,47 cm - Gewicht: 4,5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

79,8 cm

Transporttiefe

54,6 cm

Transporthöhe

16 cm

Transportgewicht

8,9 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), 3 x USB 3.0 Downstream, Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), HDMI, USB (Typ B), DisplayPort 1.2, USB-C (bis zu 90 W)
Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Display - Diagonale	32 Zoll
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Größe diagonal (metrisch)	80 cm
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)
TFT-Technologie	VA

Weitere Bilder

