

# Biostar Motherboard micro ATX LGA1155-Sockel H61 Chipsatz Gigabit LAN Onboard-Grafik CPU erforderlich HD Audio 6-Kanal



<b>Artikelnummer</b>	999491101
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

Biostar Motherboard micro ATX LGA1155-Sockel H61 Chipsatz Gigabit LAN Onboard-Grafik CPU erforderlich HD Audio 6-Kanal

Produktbeschreibung:

Prozessor Hersteller Intel Prozessorsockel LGA 1155 (Socket H2) Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® Unterstützte Prozessorsteckplätze LGA 1155 (Socket H2) Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher DDR3-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 2 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Dual-channel Ohne ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 1066,1333,1600 MHz Unterstützte Speichermodulkapazitäten 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 512MB Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard Chipsatz Familie Intel Motherboard Chipsatz Intel® H61 Audio-Chip Realtek ALC897 Audio Kanäle 7,1 Kanäle PC Gesundheitsüberwachung CPU, Fan, Temperature, Voltage Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Interne E/A-Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2 SATA II Anschlüsse 4 Audio-Anschluss Ja Front Panel Audiostecker Ja CPU Ventilatorstecker Ja Zahl der Chassisventilatorstecker 2 E/A-Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Anzahl PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 1 Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 Kopfhörerausgänge 3 Speicher-Controller Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen SATA II Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 4 Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen Typ 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet LAN-Controller Realtek RTL8111H Erweiterungssteckplätze PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse 1 PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse 1 PCI-Express-Slots-Version 2.0, 3.0 Gewicht und Abmessungen Breite 170 mm Höhe 191 mm Lieferumfang Mitgelieferte Kabel SATA Benutzerhandbuch Ja Treiber enthalten Ja

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

Intel H61 Express

Prozessorsockel

LGA1155-Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Xeon E3-1200 Serie

Unterstützter RAM

Max. Größe

16 GB

Technologie

DDR3, DDR3L

Bustakt

1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Audio

Typ

HD Audio (6-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC662

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Realtek RTL8111H

Netzwerkschnittstellen

Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU | 2 x DIMM 240-polig | 1 x PCIe 3.0 x16 | 1 x PCIe 2.0 x1

Speicherschnittstellen

SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte

Schnittstellen

1 x PS/2-Tastatur | 1 x HDMI | 4 x USB 2.0 | 1 x VGA | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker | 1 x

Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen

4 x USB 2.0 - Stiftleiste | 1 x Seriell - Stiftleiste | 1 x Audio - Stiftleiste

Stromanschlüsse

ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig

Besonderheiten

BIOS-Funktionen

BIOSTAR [FLASHER]

Hardwareüberwachung

CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung

Hardwarefeatures

ESD Protection, X.D.C (eXtreme Durable Capacitors), Charger Booster, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

I/O-Rückwand

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme, BIO-Remote2, BullGuard Internet Security (90 Tage Testversion), BIOScreen

Breite

19,1 cm

Tiefe

17 cm

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk</b>	Gigabit Ethernet
<b>Max. unterstützte Anzahl</b>	1
<b>Unterstützte RAM-Geschwindigkeit</b>	1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	1 x CPU, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 2 x DIMM 240-polig
<b>RAM-Steckplätze</b>	2 DIMM-Steckplätze
<b>Max. unterstützte Größe</b>	16 GB
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	4 x USB 2.0, 1 x PS/2-Tastatur, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
<b>Stromanschlüsse</b>	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
<b>Interne Schnittstellen</b>	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste
<b>Hauptplatine - Formfaktor</b>	Micro ATX
<b>Audioausgang - Typ</b>	Soundkarte
<b>Leistungsmerkmale</b>	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
<b>Speicherschnittstellen</b>	SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se
<b>Chipsatz</b>	Intel H61 Express
<b>Unterstützte RAM-Technologie</b>	DDR3L SDRAM, DDR3 SDRAM
<b>Prozessorsockel</b>	LGA1155-Sockel
<b>Produkttyp</b>	Grafikadapter (CPU erforderlich)
<b>Netzwerkcontroller</b>	Realtek RTL8111H
<b>Speicher</b>	Serial ATA-300
<b>Massenspeicher-Schnittstellen</b>	4 x SATA-300

## Weitere Bilder

