Biostar H61MHV3 - Motherboard - micro ATX - LGA1155-Sockel - H61 Chipsatz - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (6-Kanal)

Artikelnummer	999491101
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Biostar Motherboard micro ATX LGA1155-Sockel H61 Chipsatz Gigabit LAN Onboard-Grafik CPU erforderlich HD Audio 6-Kanal

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1155 (Socket H2) Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7,
Intel® Pentium® Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1155 (Socket H2) Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 2 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual-channel Ohne ECC
Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1066,1333,1600 MHz Unterstützte Speichermodulkapazitäten 1 GB,
2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 512MB Merkmale Komponente
für PC Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard
Chipsatz Familie Intel Motherboard Chipsatz Intel®
H61 Audio-Chip Realtek ALC897 Audio Kanäle 7,1
Kanäle PC Gesundheitsüberwachung CPU,
Fan, Temperature, Voltage Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 Interne
E/A-Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2
SATA II Anschlüsse 4 Audio-Anschluss Ja Front
Panel Audiostecker Ja CPU Ventilatorstecker Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker 2 E/A-Anschlüsse
auf der Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Anzahl
PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1 Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 Kopfhörerausgänge 3
Speicher-Controller Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4 Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Ethernet
Schnittstellen Typ 10 Gigabit Ethernet,
100 Gigabit Ethernet LAN-Controller Realtek RTL8111H
Erweiterungssteckplätze PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1 PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse 1 PCI-Express-Slots-Version
2.0,3.0 Gewicht und Abmessungen Breite 170 mm
Höhe 191 mm Lieferumfang Mitgelieferte Kabel SATA
Benutzerhandbuch Ja Treiber enthalten Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Chipsatz
Intel H61 Express
Prozessorsockel
LGA1155-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Xeon E3-1200 Serie
Unterstützter RAM
Max. Größe
16 GB
Technologie
DDR3, DDR3L
Bustakt
1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Audio
Typ
HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC662
Kompatibilität
High-Definition-Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 240-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x HDMI ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
BIOSTAR [FLASHER]
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung
Hardwarefeatures
ESD Protection, X.D.C (eXtreme Durable Capacitors), Charger Booster, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, BIO-Remote2, BullGuard Internet Security (90 Tage Testversion), BIOScreen
Breite
19,1 cm
Tiefe
17 cm

Produkteigenschaften

Netzwerk	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Anzahl	1
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 2 x DIMM 240-polig
RAM-Steckplätze	2 DIMM-Steckplätze
Max. unterstützte Größe	16 GB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x USB 2.0, 1 x PS/2-Tastatur, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Speicherschnittstellen	SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se
Chipsatz	Intel H61 Express
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3L SDRAM, DDR3 SDRAM
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX
Prozessorsockel	LGA1155-Sockel
Produkttyp	Grafikadapter (CPU erforderlich)
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Speicher	Serial ATA-300
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-300

Weitere Bilder