

Netgear 14-Port AV Line M4250-12M2XF 12x2.5G and 2xSFP+ Managed Switch

Artikelnummer 999025477

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

M4250-Schalter sind für Standard-Audio- und Videosignale vorkonfiguriert. Bei spezifischeren Anforderungen bietet eine AV-Benutzeroberfläche eine Anpassung mit portbasierten Profilen. Für Audio sind Dante-, Q-SYS- und AES67-Profil sowie ein AVB-Profil verfügbar, für das eine AVB-Lizenz separat erhältlich ist. Für Video bietet der M4250 Profile für NVX, SVSI, Q-SYS, NDI, Dante etc. Sowie Audio/Video/Control Mixed Profile.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	ProSAFE lebenslange Garantie
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, SSL 3.0
Netzwerk - Typ	Switch
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Konsole (USB) Type C, 12 x 10/100/1000/2.5G RJ-45, 1 x USB Type A, 2 x 10GBase-X SFP+, 1 x Konsole RJ-45, 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
Ports - Typ	10/100/1000/2.5G
Kapazität - Kapazität	IGMP Multicast-Gruppen: 2000, Multicast-Einträge (IPv6): 128, VLAN-Unterstützung: 4093, ARP-Einträge: 4000, PVST Instanzen: 32, Jumbo-Frame-Größe: bis zu 12.000, MSTP-Instanz: 16, Multicast-Einträge (IPv4): 512
RAM - Installierte Größe	2 GB
Stromverbrauch im Standby-Modus	14,1 Watt
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Flash-Speicher - Installierte Größe	256 MB
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Anz. Anschlüsse	14
Prozessornummer	A9
Produkttyp	Switch
Gewicht	1,745 kg
Leistung	Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 6.013 µs, Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte):, Switching-Kapazität: 100 Gbps, Latenzzeit (10 Gbps): 0.807 µs
Farbkategorie	Schwarz
Ports (zweite) - Typ	10 Gigabit SFP+
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Größe der MAC-Adressstabelle	16.000 Einträge
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Leistungsaufnahme im Betrieb	37,9 Watt
Taktfrequenz	1,25 GHz
Statusanzeiger	Link/Geschwindigkeit

Weitere Bilder

