

Yealink Systeme audioconference SIP Wifi Bluetooth

Artikelnummer	999360435
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Yealink Systeme audioconference SIP Wifi Bluetooth

Produktbeschreibung:

Touch-Sensitive HD IP Conference Phone Das Yealink CP925 ist ein HD-Konferenztelefon mit Touchscreen für kleine bis mittelgroße Konferenzräume. Das neutrale und introvertierte Design des CP925 und auch der verwendete schallschluckende und flüssigkeitsabweisende Stoff, passen perfekt zum diskreten Stil eines Konferenzraums. Das LCD-Display ist unempfindlich gegen Fingerabdrücke und macht die Steuerung der Besprechung mit der übersichtlichen UI-Benutzeroberfläche kinderleicht. Das CP925 verfügt über 7 eingebaute Mikrofone, die eine klare und natürlich wirkende Besprechung ermöglichen. Zusätzlich können Sie das CP925 über Bluetooth mit Ihrem Mobilgerät (etwa einem Smartphone) verbinden und so ein Hybrid-UC-Meeting führen. Als wertvolle Ergänzung Ihres Konferenzraums konzentriert sich Yealink auf die Benutzer selbst und bietet Ihnen ein einfaches, klares und überzeugendes Geschäfts-Konferenz-Erlebnis. Wichtige Funktionen und Vorteile:

- Schlichtes Design, intuitive Benutzeroberfläche
- Das Yealink CP925 ist ein Geheimtipp für jeden Konferenzraum.
- Der schwarze schallschluckende Stoffbezug ermöglicht eine kristallklare Audioqualität und ist gleichzeitig wasser-, öl- und schmutzabweisend.
- Das ultradünne Gehäuse mit dem raffiniert versteckten Kabelanschluss passt perfekt zum schlichten Business-Stil des Konferenzraummobiliars.
- Darüber hinaus ermöglicht das integrierte Linux-System und die benutzerfreundliche UI-Oberfläche den Benutzern den Start einer Besprechung mit nur einer Schaltfläche und erhöhen so die Benutzerakzeptanz.
- HD-Audio, reibungslose Kommunikation
- Das CP925 hat ein Y-förmiges Design und verfügt über 6 eingebaute Mikrofone zur Tonaufnahme und 1 Mikrofon zur Geräuschunterdrückung.

Seine omnidirektionale 360°-Tonaufnahme mit einem Radius von bis zu 6 Metern bietet dem Benutzer ein klares und natürliches Konferenzerlebnis. Zahlreiche Funktionen und viele Erweiterungsmöglichkeiten mit Hilfe des Yealink CP925 können bis zu fünf Parteien an unterschiedlichen Standorten an einer Telefonkonferenz teilnehmen, was Ihrem Unternehmen hilft, Kosten zu senken.

Sie können das CP925 auch über Bluetooth oder den USB-Anschluss mit Ihren mobilen Geräten (z. B. Smartphone, PSTN-Gerät, CPN10) verbinden, um ein Hybrid-UC-Meeting zu starten (einschließlich PSTN, SIP, Mobiltelefon). Darüber hinaus bietet das kabellose Bluetooth-Erweiterungsmikrofon CPW25 einen Aufnahmebereich von bis zu 3 Metern, wodurch die Reichweite des CP925 ohne ein weiteres Gerät auf dem Konferenztisch nochmals erweitert wird.

Audio-Funktionen • Optimales HD-Audio • Yealink Noise-Proof-Technologie • Smart Noise Filter • 6 Meter Mikrofon-Aufnahmebereich • Für kleine bis mittelgroße Konferenzräume • Integriertes 6-Mikrofon-Array, 360-Grad-Sprachaufnahme • Integriertes 1-Mikrofon-Array, Geräuschunterdrückung • Lautsprecher- Frequenz: 100 - 20.000 Hz- Lautstärke: Maximallautstärke 94dB bei 0,5 m • 56 mm Durchmesser und 5 W Lautsprecher • Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC • Verzögerungszeit der Echounterdrückung bis zu 320 ms • Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen • Codecs: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G723, iLBC, Opus, PCMU (G.711A), PCMA (G.711µ) • DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO • VAD, CNG, PLC, AJB, AGCTelefonfunktionen • 1 SIP-Konto • Warteleitung, Stummschaltung, nicht stören, Gesprächsaufzeichnung, Hotline • 5-Wege-Konferenzschaltung • Analoge PSTN-Anrufe via CPN10 • Wahlwiederholung, Anklopfen, Notruf • Rufumleitung, Anrufweiterleitung, Rückruf, Wählplan • Klingeltöne auswahlen/ importieren/ löschen • Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen • Lautstärke einstellen • Kopplung über Bluetooth • Direkte Konferenzerstellung • Nahtlose Konferenzteilnahme • Aktiver Sprecherverzeichnis • Lokales Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge • XML/LDAP ferngesteuertes Telefonbuch • Intelligente Suche • Telefonbuch suchen/importieren/exportieren • Anrufliste: gewählt/empfangen/verpasst/umgeleitet • Schwarze Liste IP-PBX-Funktionen • Besetztlampenfeld (BLF) • Gruppendurchsage • Wechselsprechen • Anonymer Anruf • Anonymen Anruf ablehnen • Voice-Mail • Markanter Klingelton • Anrufübernahme-Anzeige • 4-Zoll 480x800 kapazitiver Touchscreen • Lautstärketaste • Home-Taste Interface • 1 x RJ45 10/100M-Ethernet-Anschluss • Integriertes WLAN (2,4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n) •

Integriertes Bluetooth 4.2 & Power over Ethernet (IEEE 802.3af),
 Klasse 3 & 1 x USB 2.0 Typ-C-Geräteanschluss & 1 x Sicherheits-Slot Netzwerk und Sicherheit &
 SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) & Unterstutzte SIP-Serverredundanz &
 IPv4/IPv6 & NAT-Transverse-Funktion: STUN-Modus & Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Verbindungsmodus &
 IP-Zuweisung: Statisch/DHCP & HTTP/HTTPS Webserver &
 Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP &
 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) & QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN),
 Layer 3 ToS, DSCP & SRTP & Sprachverschlüsselung & Transportschichtverschlüsselung (TLS1.3) &
 HTTPS Zertifikatsverwaltung & AES-Verschlüsselung & Konfigurationsdatei (AES256) &
 Ad-b-authentifizierte Verschlüsselung & Digest-Authentifizierung mit MD5/MD5-Sess &
 OpenVPN, L2TP VPN & WPA2/WPA3 & Sicherer Start & GARP (Generic Attribute Registration Protocol) Verwaltung &
 Konfiguration: Browser/Telefon/Automatische Bereitstellung/Yealink Geräteverwaltungsplattform &
 Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS & Einsatz im geringen Leistungsmodus &
 Automatische Bereitstellung mit PnP & Zero-SP-Touch, TR-069 & Zurücksetzen auf Werkseinstellungen,
 Neustart & Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll Andere physische Features &
 Farbe: Schwarz & Externes Yealink-PoE-Netzteil (optional) &
 Leistungsaufnahme (PSU): 3.5W-11W & Leistungsaufnahme (PoE): 4W-12W &
 Abmessungen (B*T*H): 285mm*289,5mm*59,1mm &
 Betriebsfeuchtigkeit: 10~90% & Lagertemperatur: -10~40°C (+14~104°F) Verpackungsdaten &
 Verpackungsinhalt: – IP-Konferenztelefon CP925 von Yealink –
 Ethernet-Kabel (7,5 m CAT5E-UTP-Kabel) – M2x5,5 Schraube- Schraubendreher- Kabelloses Mikrofon CPW25 (optional) – Kurzanleitung –
 Yealink-PoE-Netzteil YLPOE30 (optional) &
 Menge/Karton: 5 Stück &
 Nettogewicht/Karton: 7,036 kg & Bruttogewicht/Karton: 8,106 kg &
 Verpackungsgröße: 355mm*349mm*108mm &
 Kartonabmessung: 567mm*357mm*365mm
 Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Konferenztelefon

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Gehäusefarbe

Schwarz

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2

Wireless-Schnittstelle vorbereitet
 Wi-Fi / Bluetooth
 Anrufservices
 Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
 Position des Wählers
 Telefon
 Konferenzfähig
 Fünfwegig
 Freisprecheinrichtung
 Ja
 Lautstärkeregelung
 Ja
 Anzeigen
 Busy lamp field (BLF)
 Zusätzliche Funktionen
 Anrufaufzeichnung, Intercom, Wahlwiederholung, stumm, Notruf, Yealink Noise Proof Technology, Hybrid-UC-Meeting, Optima HD-Audio, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), Sicherheitsslot, Rückruftaste, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Smart Noise Filtering
 Konferenztelefon
 Packungsinhalt
 Konferenztelefonkonsole
 Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
 6 m
 Funktionen
 Echo Cancellation, Geräuschunterdrückung, integriertes 1-Mikrofon-Array zur Geräuschunterdrückung, Tonerfassung über integriertes 6-Mikrofon-Array
 IP-Telefonie
 Hauptmerkmale
 Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
 VoIP
 Ja
 VoIP-Protokolle
 SIP, SIP v2, SRTP
 Voice Codecs
 G.722, G.723, G.729, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711 μ , PCMA, PCMU
 Servicequalität
 IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
 IP-Adressenzuweisung
 DHCP, statisch
 Sicherheit
 WPA2, EAP-MD5, TLS, AES, WPA3, TLS 1.3
 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
 Ja
 Netzwerkprotokolle
 TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR-069, SNMP, GARP, DNS SRV, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), DSCP
 Anz. Netzwerkanschlüsse
 1 x Ethernet 10/100Base-TX
 Sprachfunktionen
 Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
 Netzwerkmerkmale
 Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), STUN, Network Address Translation (NAT) Traversal, 1 SIP-Account
 Telefonspeicher
 Kapazität des Telefonbuchs
 1000 Namen und Nummern
 Anzeige
 Typ

Touchscreen-LCD-Display - Farbe
 Anzeigestelle
 Telefon
 Diagonalabmessung
 10,2 cm (4")
 Bildschirmauflösung
 480 x 800 Pixel
 Hintergrundbeleuchtet
 Ja
 Merkmale
 Multi-Touch
 Verschiedenes
 Verbindungen
 USB Type-C
 Platzierung/Befestigung
 Auf dem Tisch
 Enthaltene Kabel
 Ethernetkabel - 7.5 m
 Zubehör im Lieferumfang
 Schraubendreher, Schraube M2x x 5
 Stromversorgung
 Stromverbrauch
 3,5 - 11 W (PSU), 4 - 12 W (PoE)
 Abmessungen & Gewicht (Basis)
 Breite
 28,5 cm
 Tiefe
 28,95 cm
 Höhe
 5,91 cm

- **Erstklassige Audioqualität zur Verbesserung der Kommunikation**

Die Audioleistung des CP925 wird durch das integrierte 7-Mikrofon-Array zur Sprachaufnahme und Geräuscherdrückung unterstützt und verbessert. Mit einer Reichweite von 20 Fuß und einer 360°-Rundumsicht ist das Telefon geeignet, um klare und natürliche Sprachkonferenzen zu ermöglichen.

- **Intelligenter Algorithmus, entwickelt für Produktivität**

Yealink hat eine Reihe von akustischen Technologien entwickelt, darunter Smart Noise Filtering, Optimal HD Audio und Noise Proof Technology, um alle störenden Geräusche zu eliminieren. Mit der Technologie der nächsten Generation kann der Austausch von verbalen Nachrichten produktiver denn je sein.

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Bildschirmauflösung	480 x 800 Pixel
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Farbe	Schwarz
Anzeige - Diagonale	4 Zoll
Telefon - Typ	VoIP-Konferenztelefon
Farbkategorie	Schwarz
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Anzeige - Typ	Touchscreen-LCD-Display

Weitere Bilder

