ATEN CE100 USB Mini KVM Extender 100m schwarz / silber extern 2x USB 1x VGA 1x RJ-45

Artikelnummer 991063413

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN CE100 USB Mini KVM Extender 100m schwarz / silber extern 2x USB, 1x VGA, 1x RJ-45

Produktbeschreibung:

MINI-KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik (100 m) Die CE100 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und -Maus sowie Monitor) ermöglicht. Die CE100 ist eine Weiterentwicklung ihrer Vorgängermodelle und zeichnet sich aus durch:1) einstellbare Signalkompensation am Gerät der Gegenstelle, um die Bildqualität zu optimieren und2) Verwendung kostengünstiger Kat. 5e-Kabel anstelle von schweren und teuren Kabeln, um eine bessere, einfachere und zuverlässigere Datenübertragung zu gewährleisten

- Verlängert die Anschlüsse von VGA/Tastatur/Maus des lokalen PCs
- Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet-Kabel der Kat. 5e
- Einfaches Hinzufügen oder Entfernen weiterer Computer in der Installation
- DDC-Kommunikation in Echtzeit
- Verbesserte Grafikqualität Auflösungen bis 1920 x 1200
- Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer von einer bis zu 100 m entfernten Konsole aus
- Manuelle Signalkompensation zur Optimierung der Bildqualität
- Keine externe Stromversorgung für lokale Einheit erforderlich
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
- Wandmontage möglich

Lieferumfang:1x CE100L Mini-USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)1x CE100R Mini-USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)1x 2L-5001U USB-/VGA-Kabel1x 0AD6-1705-10EG Netzteil (für das Gerät der Gegenstelle)1x Montagekit1x Benutzerhandbuch

Technische Details:

Merkmale

Тур

Sender und Empfänger Übertragungstechnik

Verkabelt

Maximal mögliche Übertragungsstrecke

100 m

unterstütze Kabeltypen

Cat5

Auflösung (maximal, digital)

1920 x 1200 Pixel

Produktfarbe

Schwarz

Material

Metall

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse

LED-Anzeigen

Link, Power

Gewicht und Abmessungen

Breite des Senders

5,74 cm

Tiefe des Senders

9,1 cm

Höhe des Senders

2,4 cm

Gewicht Transmitter

170 g

Breite des Empfängers

5,74 cm

Tiefe des Empfängers

9,1 cm

Höhe des Empfängers

2,4 cm

Empfängergewicht

170 g

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel

USB,VGA

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl RJ-45-Anschlüsse

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 50 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 80 %

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

59 mm

Verpackungstiefe

239 mm

Verpackungshöhe

160 mm

Paketgewicht 745 g

Technische Details

Gewicht

603 g

Logistische Daten

Nettogewicht Hauptkarton

12,1 kg

Breite des Versandkartons

31,5 cm

Länge des Versandkartons

49 cm Höhe des Versandkartons 33,8 cm Gewicht Versandkarton 15 kg Menge pro Versandkarton 20 Stück(e)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor Extern

Statusanzeiger Stromversorgung, Link OK

Netzwerk - Typ KVM-Extender

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x USB-Maus, 1 x VGA - HD-15, 1 x USB-Tastatur

KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung 1920 x 1200 **Netzwerk - Anschlusstechnik** Kabelgebunden

KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung 60 Hz

Produkttyp KVM-Extender

Weitere Bilder







