

# ATEN CE100 USB Mini KVM Extender 100m schwarz / silber extern 2x USB 1x VGA 1x RJ-45

**Artikelnummer** 991063413

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN CE100 USB Mini KVM Extender 100m schwarz / silber extern 2x USB, 1x VGA, 1x RJ-45

Produktbeschreibung:

MINI-KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik (100 m) Die CE100 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüsse, die einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und -Maus sowie Monitor) ermöglicht. Die CE100 ist eine Weiterentwicklung ihrer Vorgängermodelle und zeichnet sich aus durch:1) einstellbare Signalkompensation am Gerät der Gegenstelle, um die Bildqualität zu optimieren und2) Verwendung kostengünstiger Kat. 5e-Kabel anstelle von schweren und teuren Kabeln, um eine bessere, einfachere und zuverlässigere Datenübertragung zu gewährleisten

- Verlängert die Anschlüsse von VGA/Tastatur/Maus des lokalen PCs
- Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet-Kabel der Kat. 5e
- Einfaches Hinzufügen oder Entfernen weiterer Computer in der Installation
- DDC-Kommunikation in Echtzeit
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200
- Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer von einer bis zu 100 m entfernten Konsole aus
- Manuelle Signalkompensation zur Optimierung der Bildqualität
- Keine externe Stromversorgung für lokale Einheit erforderlich
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
- Wandmontage möglich

Lieferumfang:1x CE100L Mini-USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)1x CE100R Mini-USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)1x 2L-5001U USB-/VGA-Kabel1x 0AD6-1705-10EG Netzteil (für das Gerät der Gegenstelle)1x Montagekit1x Benutzerhandbuch

Technische Details:

Merkmale

Typ

Sender und Empfänger

Übertragungstechnik

Verkabelt

Maximal mögliche Übertragungsstrecke

100 m

unterstützte Kabeltypen

Cat5

Auflösung (maximal, digital)

1920 x 1200 Pixel

Produktfarbe

Schwarz

Material

Metall

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse

3

LED-Anzeigen

Link, Power

Gewicht und Abmessungen

Breite des Senders

5,74 cm

Tiefe des Senders

9,1 cm

Höhe des Senders

2,4 cm

Gewicht Transmitter

170 g

Breite des Empfängers

5,74 cm

Tiefe des Empfängers

9,1 cm

Höhe des Empfängers

2,4 cm

Empfängergewicht

170 g

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel

USB,VGA

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl RJ-45-Anschlüsse

2

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 50 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 80 %

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

59 mm

Verpackungstiefe

239 mm

Verpackungshöhe

160 mm

Paketgewicht

745 g

Technische Details

Gewicht

603 g

Logistische Daten

Nettogewicht Hauptkarton

12,1 kg

Breite des Versandkartons

31,5 cm

Länge des Versandkartons

49 cm  
Höhe des Versandkartons  
33,8 cm  
Gewicht Versandkarton  
15 kg  
Menge pro Versandkarton  
20 Stück(e)

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern
<b>Statusanzeiger</b>	Stromversorgung, Link OK
<b>Netzwerk - Typ</b>	KVM-Extender
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x USB-Maus, 1 x VGA - HD-15, 1 x USB-Tastatur
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	1920 x 1200
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung</b>	60 Hz
<b>Produkttyp</b>	KVM-Extender

## Weitere Bilder

