

ATEN 4-Port USB 3.1 Gen1 Industrial Switch KVM-Umschalter 3.0

Artikelnummer	995042563
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN 4-Port USB 3.1 Gen1 Industrial Switch KVM-Umschalter 3.0

Produktbeschreibung:

Der US3344I ist ein 4-fach USB 3.2 Gen1 Industrie Switch, der es 4 Computern ermöglicht, USB 3.2 Gen1 Geräte wie Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte gemeinsam zu nutzen. Der periphere Fokus kann einem Computer manuell über einen Druckknopf am Schalter gegeben werden.

Er eliminiert die Kosten für die Implementierung komplizierter redundanter Systeme und Ausstattungen für jeden Computer. Das US3344I Gehäuse und das rackmontierbare Design eignen sich für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Für zusätzlichen Komfort verfügt er über einen externen Fernbedienungsanschluss, der die Verkabelung über traditionelle RS-422/RS-485 Signale vereinfacht.

Der US3344I ermöglicht eine saubere und ordentliche Installation -Die USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, um die zusätzlichen Kosten für den Kauf von USB-Kabeln zu sparen.

- Ermöglicht es vier Computern, USB-Peripheriegeräte mit bis zu vier Geräten zu teilen
- Unterstützt USB 3.2 Gen1 Spezifikation, maximale Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps
- Unterstützung mehrerer Plattformen - Windows, Mac und Linux
- LED-Anzeigen für Anzeige von Port-Fokus
- Mechanisches Metallgehäuse mit wandmontierbaren Designs
- Unterstützt das auf dem Zubehörmarkt erhältliche USB M2 Schraubverriegelungskabel
- Unterstützt Portauswahl über Fernbedienung oder RS-422/RS-485 Verbindung über 5-Pin Anschlussblock
- Hot pluggable
- Unterstützt DC 9-24 V Stromeingang über Anschlussblock
- Unterstützt Akkuaufladung V1.2 und Überstromschutz

Lieferumfang:

- 1x 4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industrie Hub Switch
- 2x LIN6-11C1-E11G USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,2 M
- 2x LIN6-11C1-E12G USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,8 M
- 1x Remote Port Schalter
- 1x Montageset
- 1x Anschlussblock Adapterset (ein RS-422/RS-485 und ein DC Anschlussblock Adapter)
- 1x Benutzeranleitung

Computerverbindungen	4
Anschlüsse	
Computer	4 x USB-Typ-B-Buchse (Blau)
Gerät	4 x USB-Typ-A-Buchse (Blau)
Seriell	1 x 5-Pin Anschlussstecker (grün)
Stromversorgung	1 x 2-Pin 9-24 V Anschlussstecker (grün)
Energie (optional)	1 x 12 V Gleichspannungsbuchse (Schwarz)
Portauswahl	Remote-Port-Wähler/Serieller Befehl
LEDs	
Ausgewählt	4 (Grün)
Seriell	RS422 (orange) RS485 (grün)
Kabellänge	
USB-Kabel	2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,2 M 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,8 M
Remote-Port-Wähler	1,8 m
Umgebung	
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	1,04 kg (2,29 lb)
Abmessungen (L x B x H)	20,00 x 8,00 x 2,50 cm (7,87 x 3,15 x 0,98 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

- Gewicht: 1,040 kg
- Eingänge x Ausgänge: 4x4
- Hersteller-Nr.: US3344I
- EAN Code: 4719264647574
- Höhe Verpackung: 0,160 m
- Artikel-Typ: USB Umschalter
- Breite Verpackung: 0,059 m
- Verpackungsvolumen: 0,0023 m³
- Länge Verpackung: 0,239 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: China
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse

Gehäusotyp

Desktop, an Rack montierbar

Untertyp

USB

Ports

4 x USB 3.2 Gen 1

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse

Statusanzeiger

Auswahl, seriell

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x USB 3.2 Gen 1 Type A

4 x USB 3.2 Gen 1 Type B

1 x seriell (RS-485/RS-422) Klemmenleiste

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 9 - 24 V

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Auswahlschalter für Remote-Port, Montagekit, Klemmleiste-Adapterset

Enthaltene Kabel

2 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B - 1.2 m

2 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B - 1.8 m

Maße und Gewicht

Breite

20 cm

Tiefe

8 cm

Höhe

2,5 cm

Gewicht

510 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Auswahl, Seriell
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type B, 1 x seriell (RS-485/RS-422) Klemmenleist
Produkttyp	USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzun
Ports - Typ	USB 3.2 Gen 1
Untertyp	USB
Anz. Anschlüsse	4
Netzwerk - Typ	USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzun
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	510 g

Weitere Bilder

