

ATEN KVM-Switch 64 x KVM ports 1 lokaler Benutzer 8 IP-Benutzer Desktop

Artikelnummer	999813663
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN KVM-Switch 64 x KVM ports 1 lokaler Benutzer 8 IP-Benutzer Desktop

Produktbeschreibung:

Der Secomp ATEN KN8064VB KVM-Switch wurde für die effiziente Verwaltung von bis zu 64 Systemen über eine einzige Konsole entwickelt. Dieses Gerät unterstützt eine Reihe von Schnittstellen, darunter USB, HDMI und Audio, und ermöglicht so nahtlose Konnektivität und vielseitige Betriebsmöglichkeiten. Mit einer maximalen Videoauflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz verbessert der KN8064VB die visuelle Klarheit bei der Überwachung und Steuerung. Er unterstützt 1 lokalen Benutzer und bis zu 8 IP-Benutzer und ermöglicht so die gemeinsame Fernverwaltung von mehreren Standorten aus.

Der KN8064VB verfügt über ein robustes Metallgehäuse und ist für unterschiedliche Umgebungsbedingungen ausgelegt. Er arbeitet reibungslos in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C. Das Gerät verfügt über Funktionen wie MAC- und IP-Adressfilterung für erhöhte Sicherheit sowie Unterstützung für Fernverwaltungsprotokolle wie SNMP und IPv6. Darüber hinaus bietet seine HTML5-Benutzeroberfläche eine moderne Oberfläche für die bequeme und effiziente Verwaltung von Systemen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-Switch - 64 Anschlüsse - kaskadierbar

Gehäusetyp

Desktop 2U

Untertyp

KVM

Ports

64 x KVM port(s)

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Anz. KVM-IP-Benutzer

8 IP-Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Remoteverwaltungsprotokoll

SMTP, SNMP, Syslog, IPv4, IPv6

Verschlüsselungsalgorithmus

FIPS 140-2 Level 1, TLS 1.2, 2048-bit RSA, 256-Bit-AES, 3DES-168, DES-56, RC4

Authentifizierungsmethode

RADIUS, LDAP, Active Directory

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 60 Hz

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, LUC Anschluss, E-Mail-Benachrichtigung, SMS-Meldung, Firmware aktualisierbar, Panel Array Mode, HTML5-Benutzeroberflächenunterstützung, IP-Adressenfilterung, MAC-Adressenfilter, virtuelle Fernbedienung

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

64 x KVM RJ-45

1 x Tastatur (USB) Type A Konsole

1 x Maus (USB) Type A Konsole

1 x VGA HD-15 Konsole

1 x HDMI Type A Konsole

3 x USB 2.0 Type A

2 x Audio Mini-Klinkenstecker

1 x Konsole (Mini-USB) Type B

1 x seriell RJ-45

1 x PON RJ-45

2 x LAN RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Installierte Anzahl

2

Max. unterstützte Anzahl

2

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Verschiedenes

Farbe

Schwarz

Zubehör im Lieferumfang

2 x Stromkabel, 2 x Lok-U-Plugs, Fußkissenset, Lok-U-Plug-Installations-Tool, 2 x DB9 serielle Adapter

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS X, Linux, Microsoft Windows, SunOS

Maße und Gewicht

Breite

41,26 cm

Tiefe

43,39 cm

Höhe

8,8 cm

Gewicht

7,19 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

53 cm

Transporttiefe

59 cm

Transporthöhe

19 cm

Transportgewicht

9,318 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Bilder

