

DIGITUS Assmann Unique Rack 22 HE RAL 7035 600 x 600mm Netzwerkschrank

Artikelnummer	991111962
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS Assmann Unique Rack 22 HE RAL 7035 600 x 600mm Netzwerkschrank

Produktbeschreibung:

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. Das Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei) Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Im Sonderfall kann eine Demontage der Schränke erfolgen, um auch schwer zugängliche Aufstellungsorte zu erreichen. Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist ausgestattet mit einem abgesetzten Deckel inkl. Lüftungsschlitzen für eine verbesserte Luftzirkulation. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Netzwerkschränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19")-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden

um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement.

Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Schränke ab 26HE sind ausgestattet mit zwei rückseitigen Kabeleinlässen mit Bürstenleiste ober- und unterhalb der Rücktür.

Für Schränke mit einer Breite ab 800 mm werden die Kabelführungsmöglichkeiten durch zusätzliche Einlässe mit Bürstenleiste links und rechts im Dach und Boden erweitert.

Desweiteren sind vertikale Kabelführungskanäle mit Blende links und rechts der 483 mm (19")-Profilschienen in der Front montiert (bei Schränken ab 32HE und 800 mm Breite).

Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

Technische Details Schutzklasse IP20 Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei) 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren Einflügelige Rücktür 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar inkl.

4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten Inkl.

Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Lieferung erfolgt komplett montiert Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 363-543 mm IP Schutzklasse: IP20 Farbe: lichtgrau,

RAL 7035 Tiefe: 600 mm Fronttür: Glastür, einflügelig

HE: 22 Traglast: 800 kg Montiert: ja Schranktyp:

Netzwerkschrank Breite: 600 mm

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schrank

Regaltyp

Netzwerkschrank

Produktmaterial

Stahl

Packungsinhalt

4 höhenverstellbare Füße

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
116,4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
600 kg
Leistungsmerkmale
Abschließbare Rücktüre, verschließbare Seitenwand, Glastür
Kennzeichnung
IEC 297-1/2, IEC 60529 IP40, IEC 917-2-1

Produkteigenschaften

Produkttyp	Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)	22
Farbkategorie	Grau
Farbe	Hellgrau, RAL 7035
Zubehörcategorie	Racks und Rack-Hardware

Weitere Bilder

