

ASRock B860I WiFi DDR5 Intel S1851 retail

Artikelnummer 999951860

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASRock B860I WiFi DDR5 Intel S1851 retail

Produktbeschreibung:

Asrock B860I WiFi. Prozessorhersteller: Intel

- Prozessorsockel: LGA 1851 (Socket V1).

Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM - RAM-Speicher maximal: 128 GB - Arbeitsspeicher Typ: DIMM.

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:

M.2 - SATA III - RAID Level: 0 - 1 - 5 - 10.

Grafikkarte-Familie: Intel. Ethernet Schnittstellen

Typ: 2.5 Gigabit Ethernet - LAN-Controller: Dragon

RTL8125BG - Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - Mini-ITX

Chipsatz

Intel B860

Prozessorsockel

LGA1851-Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

4466 MHz (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Taktunabhängig unbuffered, ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC897

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Dragon RTL8125BG

Netzwerkschnittstellen

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

2 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 5.0 x16

1 x M.2 socket (Key E, für kabelloses Modul)

2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -anschlusststellen: 1 x Hyper M.2

PCIe 5.0 -anschlusststellen: 1 x Blazing M.2

Schnittstellen

1 x HDMI

2 x Antenne

1 x DisplayPort

4 x USB 2.0

2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x Audio Line-Out

1 x Mikrofon

1 x Audio Line-In

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB 3.2 Gen 2

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

Interne Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

2 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS

Hardwarefeatures

8+1+1+1+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Dr.MOS MOSFET, Hi-Density Power Connectors, 8 Layer PCB, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

IO-Abschirmung, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, 2 x M.2 Schrauben
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
FCC, ErP Ready, EuP Ready
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Anzahl	1
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x DisplayPort, 1 x Audio Line-In, 1 x USB-C 3.2 Gen2x2, 1 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI, 2 x Antenne, 1 x Audio Line-Out, 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet), 1 x Mikrofon
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	4466 MHz (O.C.)
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x CPU, 1 x M.2 socket (Key E, für kabelloses Mo, 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplat, 2 x DIMM 288-polig
RAM-Steckplätze	2 DIMM-Steckplätze
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Speicherschnittstellen	PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x Hyper M., SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se, PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x Blazing
Speicher	Blazing M.2 socket, Hyper M.2 socket, Serial ATA-600 (RAID)
Leistungsmerkmale	Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x
Netzwerkcontroller	Dragon RTL8125BG
Prozessorsockel	LGA1851-Sockel
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftleiste, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
Hauptplatine - Formfaktor	Mini-ITX
Chipsatz	Intel B860
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM

Weitere Bilder

