

# Delock DisplayPort-Kabel Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) DisplayPort 1.4 1 m bis zu 32,4 Gbps Datenrate, 8K60Hz (7680 x 4320) Support (DSC), 4K240Hz (3840 x 2160) Support (DSC), unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120



**Artikelnummer** 999914993

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1m

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Delock Mini DisplayPort zu Kabel 8K 60 Hz 1 m grau Metall ohne 1 m Grau

Produktbeschreibung:

Delock - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 1 m - bis zu 32,4 Gbps Datenrate, 8K60Hz (7680 x 4320) Support (DSC), 4K240Hz (3840 x 2160) Support (DSC), unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160) - Schwarz, Grau

Technische Details:

Allgemein

Typ

DisplayPort-Kabel

Technologie

Dreifachisolierung

Kabelmantelmaterial

Textil

American Wire Gauge (AWG)

30

Beschichteter Stecker

Gold

Besonderheiten

Bis zu 32,4 Gbps Datenrate, 8K60Hz (7680 x 4320) Support (DSC), 4K240Hz (3840 x 2160) Support (DSC), unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160), ohne Riegel, Kupferleiter, Anschlüsse mit Metallgehäuse, Audio- und Videosignalübertragung, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR10-Support, HDCP 1,4 und 2,3 Support, HBR3 support, 32 Audiokanäle, bis zu 1536 kHz Audio-Abtastung, Farbunterabtastung (4:2:0), Farbunterabtastung (4:2:2), Chroma Subsampling (4:4:4), rückwärts kompatibel mit DP 1,1, rückwärts kompatibel mit DP 1.2, rückwärts kompatibel mit DP 1,3, geflochten

Länge

1 m

Außendurchmesser

6 mm  
Farbe  
Schwarz, Grau  
Konnektivität  
Anschluss  
Mini DisplayPort - männlich  
Stecker (zweites Ende)  
20-poliger DisplayPort - männlich  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
DisplayPort 1.4, Directive 2014/30/EU, EN 55032:2015 /A11:2020, Class B, EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-3:2013, Directive 2011/65/EU, Directive 2017/2022, Directive 2015/863

## Weitere Bilder

