

Grandstream IP NETWORK TELEPHONE-6 account SIP Gigabit Telefon Switch TCP/IP Power over Ethernet Aut. Erkennung



Artikelnummer	999207001
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Grandstream IP NETWORK TELEPHONE-6 account SIP Gigabit Telefon Switch TCP/IP Power over Ethernet Aut. Erkennung

Produktbeschreibung:

- 3 Leitungen, 6 SIP-Konten, bis zu 3 Call Appearances
 - Unterstützt von GDMS, das eine zentrale Schnittstelle zur Konfiguration, Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung von Grandstream-Geräten bietet
 - Unterstützung von EHS (Electronic Hook Switch) für Plantronics-, Jabra- und Sennheiser-Headsets
 - Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit HD-Audio zur Maximierung der Audioqualität und -klarheit
 - Ausgestattet mit Noise-Shield-Technologie zur Minimierung von Hintergrundgeräuschen
 - Zwei geschwitze Autosensing 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet-Ports
 - Unterstützt 5-Wege-Audiokonferenzen für einfache Telefonkonferenzen
 - Schutz auf Unternehmensebene mit sicherem Boot, dualen Firmware-Images und verschlüsselter Datenspeicherung
 - Austauschbare Frontplatte für eine einfache Logoanpassung
- RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich.
Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1090 g
Telefonmerkmale
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Fünfwegig
Freisprecheinrichtung

Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Beleuchtete Tastatur
Ja
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Webbrowser, RSS-Feeds, Intercom
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, RTCP-XR
Voice Codecs
G.722, G.723, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711µ/a
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit
256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTP, NTP,
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC),
automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
6,3 cm (2.48")
Bildschirmauflösung
132 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzkabel
Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung, Netzadapter
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21,4 cm
Tiefe
20,6 cm
Höhe
6,8 cm
Gewicht
780 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1090 g

Produkteigenschaften

Anzeige - Diagonale	2,48 Zoll
Farbunterstützung	Einfarbig
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Bildschirmauflösung	132 x 64 Pixel
Produkttyp	VoIP-Telefon
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

